

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZA35HZRN1 внутренний блок кассетный
(KMZA35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZA35HZRN1

Характеристики товара

Фото KMZA35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZA35HZRN1 внутренний блок кассетный

Кассетный внутренний блок KENTATSU KMZA35HZRN1 предназначен для встраивания в запотолочное пространство в составе мульти-сплит систем. Формат 600 × 600 позволяет монтировать его в ячейку стандартного подвесного потолка, где блок полностью скрывается над уровнем помещения. Видимая часть представлена декоративной панелью, а распределение воздуха организовано через кассетную конструкцию с возможностью комфортной подачи в нескольких направлениях.

Модель подходит для обслуживания небольших помещений площадью до 20 м², где требуется совместить потолочное размещение с равномерным воздухораспределением и минимальным шумом. Холодопроизводительность составляет 3.52 кВт, теплопроизводительность - 3.81 кВт при уровне шума 35 дБ. Блок имеет габариты 570 × 570 × 260 мм и вес 14.5 кг. Встроенный дренажный насос обеспечивает удобное водоотведение, а пульт управления входит в стандартную комплектацию.

Для повседневной работы предусмотрены инверторное регулирование DC inverter, программируемый таймер, автоматическое качание заслонок, режим теплого пуска, локальный микроклимат и быстрый выход на заданный режим. Система использует безопасный хладагент R-32, а теплообменник защищен прочным покрытием Golden Fin. Опциональный Wi-Fi контроллер позволяет управлять блоком со смартфона или ПК. Встроенная автодиагностика, обнаружение утечек хладагента и автоматические защиты обеспечивают надежную работу в системах с требованием скрытой установки и стабильного микроклимата.

Ключевые особенности KMZA35HZRN1

- **Тип:** Внутренний блок кассетный.
- **Серия:** KMZA.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Площадь помещения:** До 20 м².
- **Габариты:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Вес:** 14.5 кг.
- **Уровень шума:** 35 дБ.
- **Хладагент:** R-32.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** DC inverter, таймер, автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, локальный микроклимат, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Комплектация:** Пульт управления, дренажный насос, декоративная панель.
- **Опция:** Wi-Fi контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный внутренний блок используется в мульти-сплит системах для скрытого монтажа в подвесном потолке. Подходит для небольших помещений, где важно сохранить свободные стены и обеспечить равномерное воздухораспределение в зоне пребывания людей.

Блок уместен в офисах, переговорных, небольших торговых залах, сервисных помещениях и интерьерах со стандартным потолочным модулем 600 × 600. Встроенный дренажный насос, встроенные режимы управления и опциональный Wi-Fi-контроллер делают его удобным для повседневной эксплуатации и интеграции в современные климатические комплексы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZA35HZRN1 внутренний блок кассетный

Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Серия	KMZA
Тип	Внутренний блок кассетный
Площадь помещения	До 20 м²
Уровень шума	35 дБ
Функции	DC inverter, таймер, автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, локальный микроклимат, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Хладагент	R-32
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Комплектация	Пульт управления, дренажный насос, декоративная панель
Габариты	570 × 570 × 260 мм
Вес	14.5 кг
Опция	Wi-Fi контроллер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZA35HZRN1 внутренний блок кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>