

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KMZA50HZRN1 кассетный внутренний блок  
(KMZA50HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMZA50HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото KMZA50HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KMZA50HZRN1 кассетный внутренний блок

KENTATSU KMZA50HZRN1 – кассетный внутренний блок серии KMZA для мульти-сплит систем. Блок предназначен для скрытого монтажа в ячейку подвесного потолка размером 600 × 600 мм, где обеспечивает равномерное распределение воздуха без размещения корпуса на стене. Компактное исполнение позволяет органично встроить оборудование в интерьер офисов, гостиниц, торговых помещений и других коммерческих объектов.

Холодопроизводительность составляет 5,28 кВт, теплопроизводительность – 5,57 кВт. Блок рассчитан на охлаждение и обогрев помещений площадью до 20 м². В конструкции применены DC inverter, хладагент R-32, встроенный дренажный насос, съемная лицевая панель и декоративная панель размером 50 × 647 × 647 мм. Уровень шума достигает 35 дБ. Комплектация включает беспроводной пульт управления; Wi-Fi контроллер доступен как опция.

Функциональный набор включает автоматическое качание заслонок, теплый пуск, таймер, автоматический выбор режима, самодиагностику, автоматическую защиту и перезапуск. Реализованы обнаружение утечки хладагента, антикоррозионное покрытие Golden Fin и равномерное распределение воздушного потока. Эти возможности делают блок удобным выбором для помещений, где требуются компактный монтаж, комфортная подача воздуха и надежная автоматизация.

## Ключевые особенности KMZA50HZRN1

- **Тип:** Кассетный внутренний блок.
- **Серия:** KMZA.
- **Холодопроизводительность:** 5,28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5,57 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Уровень шума:** 35 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Декоративная панель:** 50 × 647 × 647 мм.
- **Хладагент:** R-32.
- **Исполнение:** DC inverter.
- **Дренажный насос:** Встроенный.
- **Пульт управления:** Беспроводной, в комплекте.
- **Wi-Fi управление:** Опция.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, таймер, автоматический выбор режима, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск.
- **Особенности:** Обнаружение утечки хладагента, антикоррозионное покрытие Golden Fin, равномерное распределение воздушного потока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Блок применяют в мульти-сплит системах для охлаждения и обогрева небольших помещений, где требуется скрытая установка в потолочной зоне. Кассетный формат идеален для офисов, торговых залов, переговорных, гостиничных номеров и других объектов со стандартным подвесным потолком.

Модель подходит для случаев, когда необходимо сохранить свободные стены и обеспечить равномерную подачу воздуха по всему пространству помещения. Встроенный дренажный насос упрощает отвод конденсата, а набор автоматических функций поддерживает комфортный температурный режим в повседневной эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMZA50HZRN1 кассетный внутренний блок

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                      | KMZA                                                                                                                                                 |
| Мощность охлаждения        | 5,28 кВт                                                                                                                                             |
| Тип товара                 | Кассетный внутренний блок                                                                                                                            |
| Мощность обогрева          | 5,57 кВт                                                                                                                                             |
| Площадь помещения, до      | 20 м²                                                                                                                                                |
| Размер декоративной панели | 50 x 647 x 647 мм                                                                                                                                    |
| Габариты внутреннего блока | 570 x 570 x 260 мм                                                                                                                                   |
| Вес внутр. блока           | 14.5 кг                                                                                                                                              |
| Дренажный насос            | Встроенный                                                                                                                                           |
| Пульт управления           | Беспроводной, в комплекте                                                                                                                            |
| Wi-Fi управление           | Опция                                                                                                                                                |
| Особенности                | Обнаружение утечки хладагента, антикоррозийное покрытие Golden Fin, равномерное распределение воздушного потока                                      |
| Исполнение                 | DC inverter                                                                                                                                          |
| Хладагент                  | R-32                                                                                                                                                 |
| Функции                    | Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, таймер, автоматический выбор режима, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск |
| Артикул                    | KMZA50HZRN1                                                                                                                                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

---

|     |             |
|-----|-------------|
| UPC | KMZA50HZRN1 |
|-----|-------------|

---

|       |          |
|-------|----------|
| Бренд | KENTATSU |
|-------|----------|

---

|              |       |
|--------------|-------|
| Уровень шума | 35 дБ |
|--------------|-------|

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KMZA50HZRN1 кассетный внутренний блок**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>