

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KMKA20HZRN1 Канальный внутренний блок (KMKA20HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMKA20HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото KMKA20HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KMKA20HZRN1 Канальный внутренний блок

KENTATSU KMKA20HZRN1 - канальный внутренний блок средненапорного типа для мульти-сплит систем.

Предназначен для скрытой установки в запотолочном пространстве или техническом помещении с подачей воздуха через воздуховоды. Такое исполнение позволяет разместить оборудование вне видимой зоны и распределить воздушные потоки по нужным помещениям через систему каналов.

Холодопроизводительность - 2,05 кВт, теплопроизводительность - 2,34 кВт. Блок рассчитан на помещения площадью до 20 м². Масса - 18 кг, уровень шума - 35 дБ. Серия КМКА предназначена для решений, где требуются скрытый монтаж, подача воздуха через воздуховоды и распределение микроклимата без видимого блока в интерьере.

Комплектуется беспроводным пультом управления. Для управления со смартфона или ПК предусмотрена опция Wi-Fi контроллера. Функции автоматического выбора режимов, самодиагностики, защиты от перегрузки компрессора и автоматического перезапуска с сохранением параметров обеспечивают удобство и надежность эксплуатации. Дополнительно - обнаружение утечки хладагента, антикоррозионное покрытие Golden Fin и возможность интеграции с системой вентиляции.

## Ключевые особенности KMKA20HZRN1

- **Тип:** Канальный внутренний блок средненапорного типа.
- **Серия:** КМКА.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Мощность охлаждения:** 2,05 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2,34 кВт.
- **Вес внутреннего блока:** 18 кг.
- **Уровень шума:** 35 дБ.
- **Монтаж:** Скрытая установка в запотолочном пространстве или в отдельном помещении.
- **Управление:** Беспроводной пульт управления в комплекте.
- **Опции:** Управление со смартфона или ПК при подключении Wi-Fi контроллера.
- **Функции:** Автоматический выбор режимов, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск.
- **Дополнительные особенности:** Обнаружение утечки хладагента, Golden Fin, интеграция с системой вентиляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Блок применяют в составе мульти-сплит систем для жилых, офисных и коммерческих помещений, где требуется скрытая установка и разводка воздуха через каналы. Подходит для объектов, в которых оборудование нужно разместить вне видимой зоны, а подачу воздуха организовать через воздуховоды в несколько помещений или одну распределенную зону.

Идеален для решений, где важны равномерное распределение воздуха, интеграция с вентиляцией и поддержание комфортного микроклимата без видимого внутреннего блока. Канальное исполнение позволяет использовать его в запотолочном пространстве и в помещениях с ограничениями по установке видимого оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMKA20HZRN1 Канальный внутренний блок

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность охлаждения   | 2,05 кВт                                                                                                            |
| Площадь помещения, до | 20 м²                                                                                                               |
| Мощность обогрева     | 2,34 кВт                                                                                                            |
| Серия                 | KMKA                                                                                                                |
| Тип                   | Канальный внутренний блок средненапорного типа                                                                      |
| Назначение            | Для скрытой установки и распределения воздуха по помещениям                                                         |
| Уровень шума          | 35 дБ                                                                                                               |
| Вес внутреннего блока | 18 кг                                                                                                               |
| Функции               | Автоматический выбор режимов, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск                     |
| Управление            | Смартфон или ПК с Wi-Fi контроллером (опция)                                                                        |
| Особенности           | Обнаружение утечки хладагента, антикоррозийное покрытие Golden Fin, автоматическое управление скоростью вентилятора |
| Подача воздуха        | Через сеть воздуховодов                                                                                             |
| Совместимость         | Мульти-сплит системы                                                                                                |
| Комплект поставки     | Беспроводной пульт управления                                                                                       |
| Монтаж                | Скрытая установка в запотолочном пространстве или в отдельном помещении                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU КМКА20HZRN1 Канальный внутренний блок**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>