

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU КМКА35HZRN1 Канальный внутренний блок (КМКА35HZRN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КМКА35HZRN1

Характеристики товара

Фото КМКА35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMKA35HZRN1 Канальный внутренний блок

KENTATSU KMKA35HZRN1 - канальный внутренний блок средненапорного типа для мульти-сплит систем.

Предназначен для скрытой установки в запотолочном пространстве или техническом помещении с подачей воздуха через воздуховоды. Такое исполнение позволяет разместить оборудование вне видимой зоны и распределить воздушные потоки по нужным помещениям через систему каналов.

Холодопроизводительность - 3,52 кВт, теплопроизводительность - 3,81 кВт. Блок рассчитан на помещения площадью до 20 м². Масса - 18 кг, уровень шума - 35 дБ. Серия КМКА предназначена для решений, где требуются скрытый монтаж, подача воздуха через воздуховоды и распределение микроклимата без видимого блока в интерьере.

Комплектуется беспроводным пультом управления. Для управления со смартфона или ПК предусмотрена опция Wi-Fi контроллера. Функции автоматического выбора режимов, самодиагностики, защиты от перегрузки компрессора и автоматического перезапуска с сохранением параметров обеспечивают удобство и надежность эксплуатации. Дополнительно - обнаружение утечки хладагента, антикоррозионное покрытие Golden Fin и возможность интеграции с системой вентиляции.

Ключевые особенности KMKA35HZRN1

- **Тип:** Канальный внутренний блок средненапорного типа.
- **Серия:** КМКА.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Мощность охлаждения:** 3,52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3,81 кВт.
- **Вес внутреннего блока:** 18 кг.
- **Уровень шума:** 35 дБ.
- **Монтаж:** Скрытая установка в запотолочном пространстве или в отдельном помещении.
- **Управление:** Беспроводной пульт управления в комплекте.
- **Опции:** Управление со смартфона или ПК при подключении Wi-Fi контроллера.
- **Функции:** Автоматический выбор режимов, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск.
- **Дополнительные особенности:** Обнаружение утечки хладагента, Golden Fin, интеграция с системой вентиляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок применяют в составе мульти-сплит систем для жилых, офисных и коммерческих помещений, где требуется скрытая установка и разводка воздуха через каналы. Подходит для объектов, в которых оборудование нужно разместить вне видимой зоны, а подачу воздуха организовать через воздуховоды в несколько помещений или одну распределенную зону.

Идеален для решений, где важны равномерное распределение воздуха, интеграция с вентиляцией и поддержание комфортного микроклимата без видимого внутреннего блока. Канальное исполнение позволяет использовать его в запотолочном пространстве и в помещениях с ограничениями по установке видимого оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMKA35HZRN1 Канальный внутренний блок

Мощность охлаждения	3,52 кВт
Площадь помещения, до	20 м²
Мощность обогрева	3,81 кВт
Серия	KMKA
Тип	Канальный внутренний блок средненапорного типа
Назначение	Для скрытой установки и распределения воздуха по помещениям
Уровень шума	35 дБ
Вес внутреннего блока	18 кг
Функции	Автоматический выбор режимов, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск
Управление	Смартфон или ПК с Wi-Fi контроллером (опция)
Особенности	Обнаружение утечки хладагента, антикоррозийное покрытие Golden Fin, автоматическое управление скоростью вентилятора
Подача воздуха	Через сеть воздуховодов
Совместимость	Мульти-сплит системы
Комплект поставки	Беспроводной пульт управления
Монтаж	Скрытая установка в запотолочном пространстве или в отдельном помещении

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU КМКА35HZRN1 Канальный внутренний блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>