

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFZH30H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл
(KFZH30H0EN1/KPU65-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFZH30H0EN1/KPU65-C

Характеристики товара

Фото KFZH30H0EN1/KPU65-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFZH30H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KENTATSU KFZH30H0EN1/KPU65-C для водяных систем кондиционирования и отопления с монтажом за подвесным потолком. Модель серии KFZH работает по двухтрубной схеме и использует декоративную панель KPU65-C как опцию. Компактное кассетное исполнение формата 600 x 600 мм подходит для объектов со скрытой установкой и равномерной подачей обработанного воздуха через потолочную зону.

Фанкойл оснащен 3-скоростным вентилятором, встроенным дренажным насосом с высотой подъема до 500 мм, функциями автоматического перезапуска, теплого пуска и форсированного режима работы вентилятора. Поддерживается прямое подключение к центральному пульту и шлюзу BMS. В комплектацию входят воздушный фильтр и проводной пульт управления KWC-22. Водяные трубы подсоединяются резьбовыми соединениями 3/4 дюйма, что упрощает интеграцию в инженерные системы небольших и средних помещений.

Охлаждение 3 кВт, обогрев 4 кВт при потребляемой мощности 0.05 кВт. Расход воздуха 360 м³/ч при уровне шума 33 дБ. Габариты внутреннего блока 575 x 260 x 575 мм, вес 19 кг. Модель рассчитана на помещение площадью до 30 м².

Ключевые особенности KFZH30H0EN1/KPU65-C

- **Тип:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KFZH.
- **Декоративная панель:** KPU65-C, опция.
- **Мощность охлаждения:** 3 кВт.
- **Мощность обогрева:** 4 кВт.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.05 кВт.
- **Расход воздуха:** 360 м³/ч.
- **Уровень шума:** 33 дБ.
- **Дренажный насос:** Высота подъема до 500 мм.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, теплый пуск, форсированный режим вентилятора.
- **Подключение труб:** Резьбовое, 3/4 дюйма.
- **Габариты внутреннего блока:** 575 x 260 x 575 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 19 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах водяного кондиционирования и отопления на объектах с подвесными потолками, где требуется кассетное исполнение формата 600 x 600 мм. Модель подходит для небольших офисов, кабинетов, гостиничных номеров, переговорных и других помещений площадью до 30 м².

Поддержка центрального пульта и шлюза BMS позволяет включать устройство в общую систему управления зданием. Трехскоростной вентилятор и встроенный фильтр помогают организовать комфортную подачу воздуха в помещениях с регулярной эксплуатацией.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFZH30H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл

Мощность охлаждения	3 кВт
Мощность обогрева	4 кВт
Серия	KFZH
Тип	Кассетный фанкойл
Площадь помещения	До 30 м²
Схема	2-трубная
Потребляемая мощность	0.05 кВт
Уровень шума	33 дБ
Расход воздуха	360 м³/ч
Функции	Автоматический перезапуск, теплый пуск, форсированный режим вентилятора
Дренажный насос	Высота подъема до 500 мм
Подключение труб	Резьбовое, 3/4 дюйма
Вес внутреннего блока	19 кг
Габариты внутреннего блока	575 x 260 x 575 мм
Декоративная панель	KPU65-C, опция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFZH30H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>