

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFZH48H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.5 кВт
2-трубный
(KFZH48H0EN1/KPU65-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFZH48H0EN1/KPU65-C

Характеристики товара

Фото KFZH48H0EN1/KPU65-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFZH48H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.5 кВт 2-трубный

Двухтрубный кассетный фанкойл KFZH48H0EN1/KPU65-C предназначен для скрытого монтажа в пространство за подвесным потолком и применяется в системах водяного охлаждения и обогрева. Холодопроизводительность составляет 4.5 кВт, теплопроизводительность — 6 кВт, что позволяет обслуживать помещения площадью до 45 м². Формат 600 x 600 мм обеспечивает компактное размещение в потолочной ячейке.

Модель оснащена встроенным дренажным насосом с высотой подъема до 500 мм, трехскоростным вентилятором и режимом форсированной работы. Функции автоматического перезапуска и теплого пуска обеспечивают комфортную эксплуатацию. Уровень шума — 42 дБ, расход воздуха — 600 м³/ч, потребляемая мощность — 0.095 кВт, масса — 17.5 кг, габариты — 575 x 260 x 575 мм.

Подключение к водяным трубам выполняется через резьбовые соединения 3/4". Модель поддерживает интеграцию с центральным пультом управления или шлюзом BMS, что актуально для современных инженерных систем зданий. Комплект включает воздушный фильтр и проводной пульт KWC-22; декоративная панель KPU65-C доступна опционально.

Ключевые особенности KFZH48H0EN1/KPU65-C

- **Тип:** Кассетный двухтрубный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 4.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 45 м².
- **Монтажный формат:** 600 x 600 мм, скрытая установка за подвесным потолком.
- **Вентилятор:** 3 скорости, форсированный режим.
- **Дренаж:** Встроенный насос с подъемом до 500 мм.
- **Управление:** Автоматический перезапуск, теплый пуск, подключение к центральному пульту или BMS.
- **Комплектация:** Воздушный фильтр и проводной пульт KWC-22.
- **Подключение труб:** Резьбовое соединение 3/4".
- **Панель:** KPU65-C, опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в административных, коммерческих и общественных помещениях с подвесными потолками, где необходима скрытая установка оборудования. Модель подходит для объектов с требованиями к аккуратной интеграции в интерьер и системам с централизованной автоматикой. Компактные размеры, низкий уровень шума и встроенный дренажный насос делают это устройство идеальным для помещений, где важны комфорт и эстетика потолочной зоны. Подходит для инженерных систем зданий различного назначения благодаря поддержке BMS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFZH48H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.5 кВт 2-трубный

Вентилятор	3 скорости, форсированный режим
Функции управления	Автоматический перезапуск, теплый пуск, подключение к BMS
Опция	Декоративная панель KPU65-C
Подключение труб	Резьбовое соединение 3/4"
Дренажный насос	Встроенный, подъем до 500 мм
Расход воздуха	600 м³/ч
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Формат установки	600 x 600 мм
Комплектация	Воздушный фильтр, проводной пульт KWC-22
Теплопроизводительность	6 кВт
Холодопроизводительность	4.5 кВт
Площадь обслуживания	До 45 м²
Тип	Кассетный двухтрубный фанкойл
Потребляемая мощность	0.095 кВт
Габариты внутреннего блока	575 x 260 x 575 мм
Вес внутреннего блока	17.5 кг
Уровень шума	42 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFZH48H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.5 кВт 2-трубный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>