

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFVE57H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл
(KFVE57H0EN1D/KPU95-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE57H0EN1D/KPU95-C

Характеристики товара

Фото KFVE57H0EN1D/KPU95-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE57H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KFVE57H0EN1D серии KFVE предназначен для встраивания в системы водяного кондиционирования и отопления помещений. Модель устанавливается в закрытое пространство над подвесным потолком, при этом декоративная панель KPU95-C обеспечивает четырехпоточное распределение воздуха по разным направлениям. Компактное исполнение подходит для помещений, где требуется аккуратное размещение оборудования и равномерная подача воздуха без визуального воздействия на интерьер.

Фанкойл развивает холодопроизводительность 5.7 кВт и теплопроизводительность 9.6 кВт, рекомендуется для обслуживания помещений до 57 м². Внутренний блок занимает 840 x 230 x 840 мм при весе 29 кг. Потребляемая мощность 0.125 кВт обеспечивает экономичную работу, уровень шума 45 дБ позволяет использовать его в жилых и офисных пространствах. Расход воздуха составляет 1000 м³/ч. Конструкция включает трехскоростной вентилятор с регулировкой производительности, встроенный воздушный фильтр, встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм для удобного отвода конденсата при монтаже под потолком. Водяные трубы подключаются резьбовыми соединениями 3/4". Фанкойл поддерживает подключение к центральному пульту управления KWC-22 и BMS-шлюзу для интеграции в системы автоматизации зданий.

Модель подходит для использования в централизованных климатических системах небольших жилых комплексов, офисов и коммерческих объектов, где требуется аккуратная установка, надежная работа и удобное управление. Дополнительные элементы обвязки серии KFVE позволят адаптировать систему под конкретные инженерные задачи объекта.

Ключевые особенности KFVE57H0EN1D/KPU95-C

- **Тип:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KFVE.
- **Холодопроизводительность:** 5.7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 9.6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 57 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.125 кВт.
- **Уровень шума:** 45 дБ.
- **Расход воздуха:** 1000 м³/ч.
- **Размеры внутреннего блока:** 840 x 230 x 840 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 29 кг.
- **Подключение труб:** Резьбовое 3/4".
- **Дренажный насос:** Встроен, высота подъема до 750 мм.
- **Вентилятор:** Трехскоростной.
- **Фильтр:** Воздушный фильтр.
- **Управление:** Подключение к центральному пульту и BMS-шлюзу.
- **Пульт управления:** KWC-22.
- **Панель:** KPU95-C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования и отопления помещений с подвесными потолками, где требуется скрытая установка и равномерное распределение воздуха. Кассетное исполнение удобно для объектов с потолочной нишей и позволяет аккуратно вписать оборудование в инженерную схему здания.

Модель подходит для офисов, гостиничных номеров, небольших торговых залов, административных помещений и других объектов, где требуется работа в составе водяного контура. Четырехпоточная подача через декоративную панель KPU95-C обеспечивает распределение воздуха по разным направлениям в помещении.

Подключение к центральному пульту KWC-22 и BMS позволяет использовать фанкойл как часть общей системы управления климатом здания. Встроенный насос облегчает отвод конденсата, а резьбовое подключение труб 3/4" упрощает монтаж в потолочном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE57H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл

Управление	Подключение к центральному пульту и BMS-шлюзу
Дренажный насос	Встроен, высота подъема до 750 мм
Вентилятор	Трехскоростной
Фильтр	Воздушный фильтр
Расход воздуха	1000 м³/ч
Панель	KPU95-C
Пульт управления	KWC-22
Теплопроизводительность	9.6 кВт
Холодопроизводительность	5.7 кВт
Площадь обслуживания	До 57 м²
Тип	Кассетный фанкойл
Серия	KFVE
Подключение труб	Резьбовое 3/4"
Потребляемая мощность	0.125 кВт
Вес внутреннего блока	29 кг
Размеры внутреннего блока	840 x 230 x 840 мм
Уровень шума	45 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE57H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>