

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFVE78H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл
(KFVE78H0EN1D/KPU95-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE78H0EN1D/KPU95-C

Характеристики товара

Фото KFVE78H0EN1D/KPU95-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE78H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KENTATSU KFVE78H0EN1D/KPU95-C предназначен для водяных систем кондиционирования и отопления с скрытой установкой за подвесным потолком. Модель серии KFVE комплектуется декоративной панелью KPU95-C и подходит для офисных, коммерческих и общественных пространств, где требуется сохранить чистоту стен и аккуратный внешний вид потолочной зоны.

Устройство оснащено трехскоростным малошумным вентилятором и эффективным воздушным фильтром. Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм обеспечивает надежный отвод конденсата. Фанкойл поддерживает прямое подключение к центральному пульту и шлюзу BMS, управление выполняется через проводной пульт KWC-22. Водяные трубы подсоединяются резьбовыми соединениями 3/4 дюйма, что упрощает интеграцию в инженерную систему объекта.

Охлаждение 7.3 кВт, обогрев 13.4 кВт при потребляемой мощности 0.15 кВт. Расход воздуха составляет 1400 м³/ч, уровень шума - 47 дБ. Габариты внутреннего блока 840 x 300 x 840 мм, вес 35 кг. Эффективная площадь покрытия - до 73 м². Декоративная панель имеет размеры 46 x 950 x 950 мм.

Ключевые особенности KFVE78H0EN1D/KPU95-C

- **Тип:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KFVE.
- **Декоративная панель:** KPU95-C.
- **Мощность охлаждения:** 7.3 кВт.
- **Мощность обогрева:** 13.4 кВт.
- **Площадь помещения:** До 73 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.15 кВт.
- **Расход воздуха:** 1400 м³/ч.
- **Уровень шума:** 47 дБ.
- **Встроенный дренажный насос:** Высота подъема до 750 мм.
- **Подключение труб:** Резьбовое, 3/4 дюйма.
- **Габариты внутреннего блока:** 840 x 300 x 840 мм.
- **Размеры декоративной панели:** 46 x 950 x 950 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 35 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в составе водяных систем кондиционирования и отопления, где требуется кассетное исполнение и скрытый монтаж в потолочном пространстве. Модель подходит для офисных помещений, торговых залов, административных зданий, гостиниц и других объектов с подвесными потолками.

Устройство удобно использовать там, где важно распределять обработанный воздух через потолочную зону и не загромождать стены. Поддержка подключения к центральному пульту и шлюзу BMS позволяет включать фанкойл в общую систему управления зданием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE78H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл

Мощность охлаждения	7.3 кВт
Мощность обогрева	13.4 кВт
Серия	KFVE
Тип	Кассетный фанкойл
Площадь помещения	До 73 м²
Потребляемая мощность	0.15 кВт
Уровень шума	47 дБ
Расход воздуха	1400 м³/ч
Встроенный дренажный насос	Высота подъема до 750 мм
Подключение труб	Резьбовое, 3/4 дюйма
Вес внутреннего блока	35 кг
Габариты внутреннего блока	840 x 300 x 840 мм
Размеры декоративной панели	46 x 950 x 950 мм
Декоративная панель	KPU95-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE78H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>