

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KQVE50H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 5.1
кВт 4-трубный
(KQVE50H0EN1D/KPU95-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KQVE50H0EN1D/KPU95-C

Характеристики товара

Фото KQVE50H0EN1D/KPU95-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KQVE50H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 5.1 кВт 4-трубный

Четырехтрубный кассетный фанкойл KQVE50H0EN1D/KPU95-C предназначен для скрытого монтажа за подвесным потолком и применяется в системах водяного охлаждения и обогрева. Холодопроизводительность составляет 5.1 кВт, теплопроизводительность — 6.7 кВт, что позволяет обслуживать помещения площадью до 51 м². Модель входит в серию KQVE и рассчитана на объекты, где важна четырехтрубная схема с отдельным управлением охлаждением и обогревом.

Фанкойл оснащен встроенным дренажным насосом с подъемом до 750 мм и центробежным вентилятором с регулировкой скорости. Благодаря конструкции достигается минимальный уровень шума — всего 26 дБ, что делает устройство удачным выбором для помещений с высокими требованиями к комфорту. Расход воздуха — 1150 м³/ч, потребляемая мощность — 0.17 кВт, габариты — 840 x 300 x 840 мм, масса — 35 кг.

Подключение выполняется через резьбовые соединения: холодная вода 3/4", горячая вода 1/2". Модель поддерживает прямое подключение к центральному пульту управления или шлюзу BMS. Комплект включает декоративную панель KPU95-C (46 x 950 x 950 мм), воздушный фильтр и проводной пульт управления KWC-22.

Ключевые особенности KQVE50H0EN1D/KPU95-C

- **Тип:** Кассетный четырехтрубный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 5.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6.7 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 51 м².
- **Монтажный формат:** Скрытая установка за подвесным потолком.
- **Вентилятор:** Центробежный, с регулировкой скорости.
- **Дренаж:** Встроенный насос с подъемом до 750 мм.
- **Управление:** Подключение к центральному пульту или BMS.
- **Комплектация:** Декоративная панель KPU95-C, воздушный фильтр, пульт KWC-22.
- **Подключение труб:** Холодная вода 3/4", горячая вода 1/2".
- **Размер панели:** 46 x 950 x 950 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в административных, коммерческих и общественных помещениях с требованиями к скрытому потолочному монтажу и четырехтрубной схеме. Раздельное управление охлаждением и обогревом позволяет эффективно работать в системах с переменными сезонными нагрузками. Модель рассчитана на помещения средней площади и идеально подходит для объектов, где важны низкий уровень шума и интеграция в современную систему автоматизации. Встроенный дренажный насос упрощает организацию отвода конденсата, а потолочное исполнение обеспечивает аккуратное размещение оборудования без визуального воздействия на интерьер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KQVE50H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 5.1 кВт 4-трубный

Управление	Подключение к центральному пульту или BMS
Подключение труб	Холодная вода 3/4", горячая вода 1/2"
Дренажный насос	Встроенный, подъем до 750 мм
Вентилятор	Центробежный, с регулировкой скорости
Расход воздуха	1150 м³/ч
Размер панели	46 x 950 x 950 мм
Габариты внутреннего блока	840 x 300 x 840 мм
Вес внутреннего блока	35 кг
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Комплектация	Декоративная панель KPU95-C, воздушный фильтр, пульт KWC-22
Теплопроизводительность	6.7 кВт
Холодопроизводительность	5.1 кВт
Площадь обслуживания	До 51 м²
Тип	Кассетный четырехтрубный фанкойл
Серия	KQVE
Потребляемая мощность	0.17 кВт
Уровень шума	26 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KQVE50H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 5.1 кВт 4-трубный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>