

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KQVE60H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл
(KQVE60H0EN1D/KPU95-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KQVE60H0EN1D/KPU95-C

Характеристики товара

Фото KQVE60H0EN1D/KPU95-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KQVE60H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл Kentatsu KQVE60H0EN1D/KPU95-C предназначен для охлаждения и обогрева воздуха в помещениях со скрытой установкой за подвесным потолком. Модель серии KQVE выполнена в четырехтрубном исполнении и работает в составе водяной системы климатизации для офисов, торговых центров, гостиниц и других коммерческих пространств.

Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 750 мм. Управление реализовано через проводной пульт KWC-22 с возможностью подключения к центральному пульту или шлюзу BMS. Резьбовые соединения: холодная вода 3/4", горячая вода 1/2". Декоративная панель KPU95-C (46 x 950 x 950 мм) включена в комплект.

Холодопроизводительность 5,9 кВт и теплопроизводительность 7,9 кВт подходят для помещений площадью до 59 м². Расход воздуха 1460 м³/ч при уровне шума 28 дБ. Размеры внутреннего блока 840 x 300 x 840 мм, вес 35 кг, потребление 0,188 кВт.

Ключевые особенности KQVE60H0EN1D/KPU95-C

- **Тип:** кассетный четырехтрубный фанкойл.
- **Серия:** KQVE.
- **Холодопроизводительность:** 5,9 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7,9 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 59 м².
- **Расход воздуха:** 1460 м³/ч.
- **Уровень шума:** 28 дБ.
- **Встроенный дренажный насос:** подъем конденсата до 750 мм.
- **Подключение воды:** холодная 3/4", горячая 1/2".
- **Управление:** проводной пульт KWC-22, подключение к BMS.
- **Габариты внутреннего блока:** 840 x 300 x 840 мм.
- **Вес:** 35 кг.
- **Потребляемая мощность:** 0,188 кВт.
- **Декоративная панель:** KPU95-C, 46 x 950 x 950 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах водяного кондиционирования и отопления зданий с размещением оборудования за подвесным потолком. Кассетное исполнение экономит пространство в помещениях и сохраняет свободную площадь на стенах. Четырехтрубная схема обеспечивает независимую подачу холодной и горячей воды. Встроенный воздушный фильтр задерживает пыль, а регулировка скорости вентилятора позволяет адаптировать режим работы под условия помещения. Интеграция с BMS упрощает управление климатом в составе единой системы автоматизации здания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KQVE60H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл

Потребляемая мощность	0,188 кВт
Уровень шума	28 дБ
Расход воздуха	1460 м³/ч
Управление	Проводной пульт KWC-22, подключение к центральному пульту или шлюзу BMS
Встроенный дренажный насос	Подъем конденсата до 750 мм
Подключение воды	Холодная вода 3/4", горячая вода 1/2"
Вес внутреннего блока	35 кг
Габариты внутреннего блока	840 x 300 x 840 мм
Серия	KQVE
Тип	Кассетный четырехтрубный фанкойл
Площадь обслуживания	До 59 м²
Холодопроизводительность	5,9 кВт
Теплопроизводительность	7,9 кВт
Декоративная панель	KPU95-C, 46 x 950 x 950 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KQVE60H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>