

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KQVE105H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 10.6
кВт 4-трубный
(KQVE105H0EN1D/KPU95-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KQVE105H0EN1D/KPU95-C

Характеристики товара

Фото KQVE105H0EN1D/KPU95-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KQVE105H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 10.6 кВт 4-трубный

Четырехтрубный кассетный фанкойл KQVE105H0EN1D/KPU95-C предназначен для скрытого монтажа за подвесным потолком в системах водяного охлаждения и обогрева. Холодопроизводительность составляет 10.6 кВт, теплопроизводительность — 12.6 кВт, что позволяет обслуживать помещения площадью до 106 м². Модель входит в серию KQVE и рассчитана на мощные объекты с повышенными требованиями к микроклимату.

Оборудование оснащено встроенным дренажным насосом с подъемом до 750 мм, центробежным вентилятором с регулировкой скорости и системой управления с поддержкой BMS. Уровень шума составляет всего 36 дБ, расход воздуха — 2100 м³/ч, потребляемая мощность — 0.234 кВт. Габариты блока — 840 x 300 x 840 мм, масса — 38 кг.

Подключение выполняется через резьбовые соединения: холодная вода 3/4", горячая вода 1/2". Четырехтрубная конфигурация позволяет отдельно управлять охлаждением и обогревом, что особенно ценно для объектов с переменными климатическими требованиями. В комплект входят декоративная панель KPU95-C (46 x 950 x 950 мм), воздушный фильтр и пульт управления KWC-22.

Ключевые особенности KQVE105H0EN1D/KPU95-C

- **Тип:** Кассетный четырехтрубный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 10.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12.6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 106 м².
- **Монтажный формат:** Скрытая установка за подвесным потолком.
- **Вентилятор:** Центробежный, с регулировкой скорости.
- **Дренаж:** Встроенный насос с подъемом до 750 мм.
- **Управление:** Подключение к центральному пульту или BMS.
- **Комплектация:** Декоративная панель KPU95-C, воздушный фильтр, пульт KWC-22.
- **Подключение труб:** Холодная вода 3/4", горячая вода 1/2".
- **Размер панели:** 46 x 950 x 950 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Четырехтрубный фанкойл применяют в крупных коммерческих, административных и общественных помещениях с высокими требованиями к управлению микроклиматом. Раздельное управление охлаждением и обогревом позволяет использовать устройство в системах с переменными сезонными нагрузками. Модель подходит для объектов площадью до 106 м² и интегрируется в современные HVAC-системы с поддержкой автоматизации. Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу в зонах постоянного пребывания людей, а встроенный дренажный насос упрощает организацию конденсата. Четырехтрубная схема делает фанкойл эффективным для инженерных систем, где требуется точный климат-контроль.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KQVE105H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 10.6 кВт 4-трубный

Управление	Подключение к центральному пульту или BMS
Подключение труб	Холодная вода 3/4", горячая вода 1/2"
Дренажный насос	Встроенный, подъем до 750 мм
Вентилятор	Центробежный, с регулировкой скорости
Расход воздуха	2100 м³/ч
Размер панели	46 x 950 x 950 мм
Габариты внутреннего блока	840 x 300 x 840 мм
Вес внутреннего блока	38 кг
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Комплектация	Декоративная панель KPU95-C, воздушный фильтр, пульт KWC-22
Теплопроизводительность	12.6 кВт
Холодопроизводительность	10.6 кВт
Площадь обслуживания	До 106 м²
Тип	Кассетный четырехтрубный фанкойл
Серия	KQVE
Потребляемая мощность	0.234 кВт
Уровень шума	36 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KQVE105H0EN1D/KPU95-C кассетный фанкойл 10.6 кВт 4-трубный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>