

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K3MRB80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит
системы на 3 комнаты
(K3MRB80HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K3MRB80HZRN1

Характеристики товара

Фото K3MRB80HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K3MRB80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты

Наружный блок KENTATSU K3MRB80HZRN1 предназначен для подключения трех внутренних блоков в составе мульти-сплит системы кондиционирования. Модель использует DC-инверторное исполнение и обеспечивает климат-контроль для трех отдельных помещений с одним наружным модулем. Решение подходит для многоквартирных квартир, частных домов и небольших коммерческих объектов, где требуется независимое управление микроклиматом в разных зонах.

Агрегат работает на хладагенте R32, обеспечивает охлаждение (7.9 кВт) и обогрев (8.2 кВт) для площадей до 80 м². Инверторная схема управления поддерживает стабильную работу при изменении нагрузки, а покрытие теплообменника Golden Fin защищает от коррозии, влаги и загрязнений. Габариты 67,3 x 89 x 34,2 см при весе 48 кг обеспечивают удобный монтаж на фасадах, балконах и других предусмотренных мест установки.

K3MRB80HZRN1 оснащен полным набором защитных и управляющих функций: защита от скачков электропитания, встроенная самодиагностика системы, автоматический перезапуск при восстановлении питания, функция автоматического выбора рабочего режима и таймер для запрограммированного управления. Эти характеристики обеспечивают надежную эксплуатацию в условиях нестабильного электроснабжения и повышают удобство использования.

Ключевые особенности K3MRB80HZRN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** DC-инверторное.
- **Подключение внутренних блоков:** До 3 шт.
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 7.9 кВт.
- **Мощность обогрева:** 8.2 кВт.
- **Площадь помещения:** До 80 м².
- **Габариты наружного блока:** 67,3 x 89 x 34,2 см.
- **Вес наружного блока:** 48 кг.
- **Защита:** От нестабильного электропитания, автоматическая защита, самодиагностика.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, автоматический выбор режима, работа по таймеру.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок K3MRB80HZRN1 применяется в мульти-сплит системах для одновременного кондиционирования трех помещений. Оборудование подходит для жилых комнат, спален, кабинетов, небольших офисов и коммерческих пространств, где требуется раздельное управление температурой в разных зонах без установки отдельных наружных агрегатов.

DC-инверторная технология и защита от электропитания делают блок пригодным для круглогодичного использования при различных климатических условиях. Автоматический перезапуск особенно полезен в местах с нестабильным электроснабжением, а встроенная самодиагностика помогает выявлять проблемы на ранних стадиях.

Антикоррозийное покрытие Golden Fin гарантирует долгий срок службы при наружной установке, защищая от воздействия влаги, солевых спреев и промышленных аэрозолей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K3MRB80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты

Мощность охлаждения	7.9 кВт
Мощность обогрева	8.2 кВт
Тип	Наружный блок мульти-сплит системы
Количество внутренних блоков	3
Площадь помещения	До 80 м²
Хладагент	R32
Вес наружного блока	48 кг
Габариты наружного блока	67,3 x 89 x 34,2 см
Автоматический перезапуск	Да
Исполнение	DC-инверторное
Самодиагностика	Да
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Автоматический выбор режима	Да
Защита от нестабильного питания	Да
Работа по таймеру	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K3MRB80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>