

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu КМКВ35HZRN1P внутренний канальный блок (КМКВ35HZRN1P)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КМКВ35HZRN1P

Характеристики товара

Фото КМКВ35HZRN1P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu КМКВ35HZRN1P внутренний канальный блок

Kentatsu КМКВ35HZRN1P — это внутренний канальный блок серии КМКВ для мульти-сплит систем, предназначенный для скрытого размещения в запотолочном пространстве с подачей воздуха через сеть воздуховодов. Такое исполнение впечатляет своей незаметностью, позволяя сохранить интерьер и обеспечить равномерное распределение воздушных потоков по нескольким зонам помещения.

Блок предназначен для средненапорных систем вентиляции с охлаждением 3.52 кВт и теплопроизводительностью 3.81 кВт. Рекомендуемая площадь помещения до 40 м², уровень шума 34.5 дБ, вес 18 кг. Модель оснащена функциями автоматического выбора режимов работы, автоматического управления скоростью вентилятора, самодиагностики и автоматической защиты от перегрузки компрессора с функцией перезапуска после перебоев электропитания.

Поддержание влажности в диапазоне 35 - 60% без изменения температуры, высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы обеспечивают комфортные условия эксплуатации. Управление осуществляется беспроводным пультом в комплекте, с опциональным Wi-Fi контроллером для удаленного управления.

Ключевые особенности КМКВ35HZRN1P

- **Серия:** КМКВ.
- **Тип товара:** Внутренний канальный блок.
- **Исполнение:** Средненапорный, скрытый монтаж.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.81 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 40 м².
- **Уровень шума:** 34.5 дБ.
- **Вес:** 18 кг.
- **Функции:** Автоматический выбор режимов работы, автоматическое управление скоростью вентилятора, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск.
- **Фильтр:** Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы.
- **Поддержание влажности:** От 35 до 60% без изменения температуры.
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Kentatsu KMKB35HZRN1P применяется в мульти-сплит системах для незаметного канального кондиционирования в офисах, квартирах и коммерческих помещениях среднего размера. Блок удобно размещается в запотолочном пространстве или перекрытиях, что особенно актуально для объектов с требованиями к эстетике интерьера.

Модель подходит для помещений, где требуется равномерное распределение потока воздуха, интеграция с системой вентиляции и поддержание стабильных параметров микроклимата на площади до 40 м².

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMKB35HZRN1P внутренний канальный блок

Уровень шума	34.5 дБ
Тип товара	Внутренний канальный блок
Серия	KMKB
Функции	Автоматический выбор режимов работы, автоматическое управление скоростью вентилятора, самодиагностика, автоматическая защита, автоматический перезапуск
Фильтр	Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы
Поддержание влажности	От 35 до 60% без изменения температуры
Мощность холода, кВт	3.52 кВт
Теплопроизв-ть, кВт	3.81 кВт
На площадь до, м2	40 м²
Вес нетто, ВБ, кг	18 кг
Управление	Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция
Исполнение	Средненапорный, скрытый монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu КМКВ35HZRN1P внутренний канальный блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>