

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KMKA20HZRN1R Внутренний блок (KMKA20HZRN1R)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMKA20HZRN1R

---

Характеристики товара

---

Фото KMKA20HZRN1R

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Описание KENTATSU KMKA20HZRN1R Внутренний блок

Внутренний блок KENTATSU KMKA20HZRN1R из серии KMKA-R - это средненапорный канальный блок для мульти-сплит систем, устанавливаемый в запотолочном пространстве. Скрытое исполнение позволяет сохранить эстетику интерьера, а воздухораспределение происходит через сеть воздуховодов в несколько помещений или зон одновременно. Такая схема особенно удобна для объектов, где требуется аккуратный дизайн и гибкая организация микроклимата.

Холодопроизводительность 2.05 кВт и теплопроизводительность 2.35 кВт делают блок подходящим для помещений площадью до 25 м². Уровень шума составляет 28 дБ, что обеспечивает тихую работу в жилых и офисных пространствах. Блок включает автоматический выбор режимов работы, автоматическое управление скоростью вентилятора, самодиагностику и автоматический перезапуск. Функция поддержания влажности в диапазоне 35 - 60 % без изменения температуры улучшает комфорт в межсезонье. Дополнительно предусмотрена защита от перегрузки компрессора и обнаружение утечки хладагента.

Конструкция использует антикоррозийное покрытие Golden Fin и может быть объединена с системой вентиляции для комплексного управления воздушной средой помещения. Управление осуществляется через беспроводной пульт, а также возможно подключение Wi-Fi-контроллера как опции. Модель подходит для квартир, домов, офисов, гостиниц и других объектов, где требуется скрытая канальная установка с естественным воздухораспределением.

## Ключевые особенности KMKA20HZRN1R

- **Тип товара:** Средненапорный канальный внутренний блок.
- **Серия:** KMKA-R.
- **Холодопроизводительность:** 2.05 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.35 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 25 м².
- **Уровень шума:** 28 дБ.
- **Монтаж:** Скрытый, в запотолочном пространстве.
- **Воздухораспределение:** Подключение к системе воздуховодов.
- **Управление:** Автоматический выбор режимов, автоматическое управление скоростью вентилятора, самодиагностика, автоматический перезапуск, беспроводной пульт.
- **Функции:** Поддержание влажности 35 - 60 % без изменения температуры.
- **Защита:** Защита от перегрузки компрессора, обнаружение утечки хладагента.
- **Покрытие:** Golden Fin.
- **Совместимость:** Wi-Fi-контроллер (опция), система вентиляции.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Блок используется в канальных системах кондиционирования, когда требуется скрытая установка и воздухораспределение по помещениям через сеть воздуховодов. Такое решение идеально подходит для квартир, частных домов, офисов, гостиничных номеров и других объектов, где оборудование размещается в запотолочном пространстве для сохранения внешнего вида помещений.

Модель обеспечивает тихую работу (28 дБ), автоматическое регулирование режимов и поддержание комфортной влажности в диапазоне 35 - 60 % без резких изменений температуры. Это особенно полезно в межсезонье и в зонах с постоянным пребыванием людей. Возможность объединения с системой вентиляции позволяет создавать комплексные решения для управления воздушной средой помещения. Канальное исполнение обеспечивает гибкость в организации подачи воздуха в несколько комнат или протяженные зоны обслуживания, при этом сохраняя аккуратный внешний вид интерьера.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMKA20HZRN1R Внутренний блок

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень шума             | 28 дБ                                                                                                                                         |
| Тип товара               | Средненапорный канальный внутренний блок                                                                                                      |
| Серия                    | KMKA-R                                                                                                                                        |
| Вес нетто, ВБ, кг        | 18 кг                                                                                                                                         |
| Вес, кг                  | 18.9                                                                                                                                          |
| Рекомендуемая площадь    | До 25 м²                                                                                                                                      |
| Холодопроизводительность | 2.05 кВт                                                                                                                                      |
| Теплопроизводительность  | 2.35 кВт                                                                                                                                      |
| Покрытие теплообменника  | Golden Fin                                                                                                                                    |
| Управление               | Автоматический выбор режимов, автоматическое управление скоростью вентилятора, самодиагностика, автоматический перезапуск, беспроводной пульт |
| Защита                   | Защита от перегрузки компрессора, обнаружение утечки хладагента                                                                               |
| Тип установки            | Скрытый, в запотолочном пространстве                                                                                                          |
| Воздухораспределение     | Через систему воздуховодов                                                                                                                    |
| Совместимость            | Wi-Fi-контроллер (опция), система вентиляции                                                                                                  |
| Влажность                | 35 - 60 % без изменения температуры                                                                                                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU КМКА20HZRN1R Внутренний блок**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>