

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KMKA25HZRN1R внутренний блок канальный (KMKA25HZRN1R)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMKA25HZRN1R

Характеристики товара

Фото KMKA25HZRN1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMKA25HZRN1R внутренний блок канальный

Канальный внутренний блок Kentatsu KMKA25HZRN1R средненапорного типа предназначен для скрытого размещения в составе мульти-сплит системы. Устанавливается в запотолочном пространстве с подачей воздуха через сеть воздуховодов, что позволяет сохранить интерьер и обеспечить равномерное распределение климата по нескольким зонам помещения.

Охлаждающая мощность составляет 2.64 кВт, теплопроизводительность 2.93 кВт, рекомендуемая площадь до 30 м². Уровень шума от 28 дБ обеспечивает тихую работу. Блок поддерживает автоматический выбор режимов, автоматическое управление скоростью вентилятора, самодиагностику с выводом информации на пульт, автоматический перезапуск и защиту от перегрузки компрессора. Возможно объединение с системой вентиляции и двустороннее подключение дренажа для гибкого монтажа.

Модель использует хладагент R32 с антикоррозийным покрытием Golden Fin. Управление осуществляется беспроводным пультом, а Wi-Fi-контроллер доступен как опция для управления со смартфона или ПК. Канальное исполнение делает блок идеален для помещений, где важна максимальная дискретность оборудования.

Ключевые особенности KMKA25HZRN1R

- **Серия:** KMKA-R.
- **Тип:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** Канальное, средненапорное.
- **Охлаждающая мощность:** 2.64 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.93 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 30 м².
- **Уровень шума:** От 28 дБ.
- **Хладагент:** R32.
- **Воздушный поток:** Через сеть воздуховодов.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Wi-Fi-контроллер (опция).
- **Монтаж:** Скрытый, в запотолочном пространстве.
- **Дренаж:** Двустороннее подключение.
- **Комплект поставки:** Беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок подходит для квартир, офисов, гостиничных номеров и других объектов, где требуется скрытое размещение оборудования и разводка воздуха через воздуховоды. Средненапорная конструкция позволяет подключать несколько зонавых выходов и интегрироваться с системой вентиляции здания. Автоматический выбор режимов и поддержка Wi-Fi-контроллера обеспечивают удобное управление в составе мульти-сплит системы без видимого оборудования в интерьере.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMKA25HZRN1R внутренний блок канальный

Уровень шума	От 28 дБ
Серия	KMKA-R
Тип	Внутренний блок мульти-сплит системы
Исполнение	Канальное, средненапорное
Вес нетто, ВБ, кг	18 кг
Вес, кг	19.1
Теплопроизводительность	2.93 кВт
Рекомендуемая площадь	До 30 м²
Охлаждающая мощность	2.64 кВт
Хладагент	R32
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Управление	Wi-Fi-контроллер (опция)
Комплект поставки	Беспроводной пульт управления
Монтаж	Скрытый, в запотолочном пространстве
Дренаж	Двустороннее подключение
Воздушный тракт	Через сеть воздуховодов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu КМКА25HZRN1R внутренний блок канальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>