

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KMZA50HZRN1/KPU65-D внутренний кассетный блок  
(KMZA50HZRN1/KPU65-D)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMZA50HZRN1/KPU65-D

---

Характеристики товара

---

Фото KMZA50HZRN1/KPU65-D

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Описание KENTATSU KMZA50HZRN1/KPU65-D внутренний кассетный блок**

Кассетный внутренний блок KENTATSU KMZA50HZRN1/KPU65-D предназначен для установки в запотолочном пространстве и работы в составе мульти-сплит системы. Формат 600 × 600 мм рассчитан на монтаж в стандартную ячейку подвесного потолка, благодаря чему блок удобно интегрируется в помещения, где требуется скрытое размещение климатического оборудования. Модель входит в серию KMZA с компактным исполнением для аккуратной установки под потолком.

Блок обладает мощностью охлаждения 5,28 кВт и теплопроизводительностью 5,57 кВт, рекомендуется для помещений площадью до 55 м². В конструкции предусмотрены автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, быстрый выход на режим, встроенный дренажный насос и пульт управления в комплекте. Используется экологичный хладагент R-32 и антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin. Для удобства эксплуатации реализованы таймер, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита и обнаружение утечки хладагента. Уровень шума составляет 35 дБ, вес нетто 14,5 кг, габариты 570 × 570 × 260 мм.

## **Ключевые особенности KMZA50HZRN1/KPU65-D**

- **Серия:** KMZA.
- **Тип товара:** кассетный внутренний блок.
- **Формат монтажа:** 600 × 600 мм.
- **Мощность охлаждения:** 5,28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5,57 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** 55 м².
- **Габариты внутреннего блока:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Вес нетто:** 14,5 кг.
- **Уровень шума:** 35 дБ.
- **Хладагент:** R-32.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, таймер, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента.
- **Комплектация:** пульт управления, декоративная панель, дренажный насос.
- **Управление:** Wi-Fi контроллер - опция.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

Кассетный внутренний блок KENTATSU KMZA50HZRN1/KPU65-D используют в помещениях с подвесным потолком, где требуется скрытая установка и равномерное распределение воздуха. Такой формат особенно удобен для офисов, переговорных, небольших торговых зон и гостиничных номеров, когда важно сохранить свободные стены и не перегружать интерьер заметным оборудованием.

Модель подходит для работы в мульти-сплит системах и применяется как один из внутренних блоков, подключаемых к общей наружной части системы. Встроенный дренажный насос облегчает отвод конденсата при потолочном размещении, а декоративная панель помогает аккуратно оформить видимую часть блока. Теплый пуск, таймер, самодиагностика и автоматическая защита упрощают ежедневную эксплуатацию.

Благодаря кассетному исполнению воздушный поток распределяется по помещению равномерно во все стороны. Хладагент R-32 и инверторная схема позволяют использовать модель в современных системах кондиционирования с учётом экологических требований.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMZA50HZRN1/KPU65-D внутренний кассетный блок

|                            |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение                 | Мульти-сплит системы                                                                                                                                                           |
| Серия                      | KMZA                                                                                                                                                                           |
| Тип товара                 | Кассетный внутренний блок                                                                                                                                                      |
| Вес нетто                  | 14,5 кг                                                                                                                                                                        |
| Габариты внутреннего блока | 570 × 570 × 260 мм                                                                                                                                                             |
| Рекомендуемая площадь      | 55 м²                                                                                                                                                                          |
| Мощность охлаждения        | 5,28 кВт                                                                                                                                                                       |
| Теплопроизводительность    | 5,57 кВт                                                                                                                                                                       |
| Покрытие теплообменника    | Golden Fin                                                                                                                                                                     |
| Формат монтажа             | 600 × 600 мм                                                                                                                                                                   |
| Комплектация               | Пульт управления, декоративная панель, дренажный насос                                                                                                                         |
| Управление                 | Wi-Fi контроллер - опция                                                                                                                                                       |
| Хладагент                  | R-32                                                                                                                                                                           |
| Функции                    | Автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, таймер, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента |
| Уровень шума               | 35 дБ                                                                                                                                                                          |
| Артикул                    | KMZA50HZRN1/KPU65-D                                                                                                                                                            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

---

**Бренд**

KENTATSU

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Страница 6 из 7**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KMZA50HZRN1/KPU65-D внутренний кассетный блок**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>