

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZB50HZRN1 кассетный внутренний блок
(KMZB50HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZB50HZRN1

Характеристики товара

Фото KMZB50HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZB50HZRN1 кассетный внутренний блок

Кассетный внутренний блок KENTATSU KMZB50HZRN1 предназначен для мульти-сплит систем и монтируется в запотолочном пространстве. Формат 600 × 600 мм позволяет встроить оборудование в ячейку стандартного подвесного потолка, обеспечивая аккуратную интеграцию в интерьер. Модель серии KMZB рассчитана на охлаждение помещений площадью до 55 м², что превосходит производительность младших версий линейки. Блок обеспечивает равномерное распределение воздуха и работает с уровнем шума 39 дБ.

В конструкции предусмотрены DC inverter для эффективной работы с переменной нагрузкой. Встроенный дренажный насос упрощает отвод конденсата, таймер позволяет запрограммировать включение и отключение. Функции автоматического качания заслонок, тёплого пуска, самодиагностики и автоматической защиты обеспечивают надёжную эксплуатацию. Блок обнаруживает утечки хладагента и автоматически перезапускается после перебоев питания. Хладагент R-32 и антикоррозийное покрытие Golden Fin теплообменника гарантируют долговечность и стабильную производительность.

В комплект входит беспроводной пульт управления. Wi-Fi контроллер доступен как опция для удалённого управления. Декоративная панель размером 50 × 647 × 647 мм завершает установку и сохраняет эстетичный внешний вид потолка. KENTATSU KMZB50HZRN1 подходит для офисных и коммерческих пространств, где требуется более высокая производительность при сохранении кассетного формата с аккуратной встройкой в потолочную систему.

Ключевые особенности KMZB50HZRN1

- **Тип:** Кассетный внутренний блок.
- **Серия:** KMZB.
- **Мощность охлаждения:** 5,28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5,42 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** 55 м².
- **Хладагент:** R-32.
- **Технология:** DC inverter.
- **Уровень шума:** 39 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Панель:** 50 × 647 × 647 мм.
- **Вес:** 16,2 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, таймер, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер опционально.
- **Монтаж:** Установка в запотолочном пространстве, формат 600 × 600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для офисов, административных помещений, торговых залов и других пространств с подвесными потолками, где требуется кассетный внутренний блок с равномерной подачей воздуха и более высокой производительностью. Использование потолочного пространства позволяет сохранить свободными стены и получить гармоничный интерьер. Встроенный дренажный насос упрощает организацию отвода конденсата, инверторная схема обеспечивает точное поддержание температурных параметров в зависимости от текущих условий и комфортные условия эксплуатации в течение длительного времени.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZB50HZRN1 кассетный внутренний блок

Назначение	Для мульти-сплит систем
Серия	KMZB
Тип товара	Кассетный внутренний блок
Рекомендуемая площадь	55 м²
Мощность охлаждения	5,28 кВт
Теплопроизводительность	5,42 кВт
Формат монтажа	600 × 600 мм
Монтаж	Установка в запотолочном пространстве
Опция управления	Wi-Fi контроллер
Размер декоративной панели	50 × 647 × 647 мм
Вес, кг	16.2
Вес нетто, ВБ, кг	16,2 кг
Размеры внутреннего блока	570 × 570 × 260 мм
Комплект поставки	Беспроводной пульт управления
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Технология	DC inverter
Хладагент	R-32

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции	Автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, таймер, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента
Уровень шума	39 дБ
Уровень шума	39 дБ
Артикул	KMZB50HZRN1
Модель	KMZB50HZRN1
UPC	KMZB50HZRN1
Бренд	KENTATSU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZB50HZRN1 кассетный внутренний блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>