

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZA20HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок
(KMZA20HZRN1/KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZA20HZRN1/KPU65-D

Характеристики товара

Фото KMZA20HZRN1/KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZA20HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок

Кассетный внутренний блок KENTATSU KMZA20HZRN1/KPU65-D предназначен для мульти-сплит систем и монтируется в запотолочном пространстве. Формат 600 × 600 мм позволяет встроить оборудование в ячейку стандартного подвесного потолка, обеспечивая аккуратную интеграцию в интерьер помещения. Модель серии KMZA рассчитана на охлаждение помещений площадью до 25 м², обеспечивая равномерное распределение воздуха и низкий уровень шума 35 дБ.

Внутренний блок оснащён DC inverter для эффективной работы с переменной нагрузкой. Встроенный дренажный насос упрощает отвод конденсата, таймер позволяет запрограммировать включение и отключение. Функции автоматического качания заслонок, тёплого пуска, самодиагностики и автоматической защиты обеспечивают надёжную эксплуатацию. Блок обнаруживает утечки хладагента и автоматически перезапускается после перебоев питания. Хладагент R-32 и антикоррозийное покрытие Golden Fin теплообменника гарантируют долговечность и стабильную производительность.

В комплект входит беспроводной пульт управления. Wi-Fi контроллер доступен как опция для удалённого управления. Декоративная панель размером 50 × 647 × 647 мм завершает установку и сохраняет эстетичный внешний вид потолка. KENTATSU KMZA20HZRN1/KPU65-D подходит для повседневной эксплуатации в коммерческих и административных помещениях, где требуется равномерный климат и аккуратная встройка в потолочную систему.

Ключевые особенности KMZA20HZRN1/KPU65-D

- **Тип:** Кассетный внутренний блок.
- **Серия:** KMZA.
- **Мощность охлаждения:** 2,05 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,35 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** 25 м².
- **Хладагент:** R-32.
- **Технология:** DC inverter.
- **Уровень шума:** 35 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Панель:** 50 × 647 × 647 мм.
- **Вес:** 14,5 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, таймер, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер опционально.
- **Монтаж:** Установка в запотолочном пространстве, формат 600 × 600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок подходит для офисов, переговорных, торговых помещений, приёмных и других объектов с подвесными потолками, где требуется кассетный формат с аккуратной установкой и распределением воздуха в нескольких направлениях. Использование потолочного пространства позволяет сохранить свободными стены и создать гармоничный интерьер. Встроенный дренажный насос упрощает организацию отвода конденсата, инверторная схема обеспечивает точное поддержание температурных параметров в зависимости от текущих условий. Функции автоматического перезапуска и самодиагностики делают эксплуатацию надёжнее в течение всего года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZA20HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок

Уровень шума	35 дБ
Рекомендуемая площадь	25 м²
Мощность охлаждения	2,05 кВт
Теплопроизводительность	2,35 кВт
Формат монтажа	600 × 600 мм
Монтаж	Установка в запотолочном пространстве
Опция управления	Wi-Fi контроллер
Размер декоративной панели	50 × 647 × 647 мм
Вес нетто, ВБ, кг	14,5 кг
Размеры внутреннего блока	570 × 570 × 260 мм
Комплект поставки	Беспроводной пульт управления
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Технология	DC inverter
Хладагент	R-32
Функции	Автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, таймер, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента
Назначение	Для мульти-сплит систем

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	KMZA
Тип товара	Кассетный внутренний блок
Уровень шума	35 дБ
Артикул	KMZA20HZRN1/KPU65-D
Модель	KMZA20HZRN1/KPU65-D
UPC	KMZA20HZRN1/KPU65-D
Бренд	KENTATSU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZA20HZRN1/KPU65-D кассетный внутренний блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>