

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR
кассетная сплит-система Inverter
(KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR кассетная сплит-система Inverter

Кассетная сплит-система KENTATSU KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR серии KSVB-R/KSUNB предназначена для установки во внутреннем пространстве подвесного потолка. Комплект включает внутренний блок KSVB70HZAN1R, наружный блок KSUNB70HZAN1 и панель управления KPU95-DR. Инверторное управление обеспечивает плавную регулировку производительности в зависимости от нагрузки, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат при меняющихся условиях пребывания.

Холодопроизводительность составляет 7.5 кВт, теплопроизводительность — 7.91 кВт, потребляемая мощность — 2.55 кВт. Система обслуживает помещения до 70 м². Внутренний блок имеет квадратные габариты 830 x 830 x 205 мм и вес 21.6 кг, наружный блок — 890(+90) x 342 x 673 мм и вес 44 кг. Расход воздуха достигает 1247 / 1118 / 992 м³/ч, уровень шума 45 / 43 / 40 дБ в режимах работы.

Кассетное исполнение обеспечивает равномерное распределение воздуха по нескольким направлениям, что особенно полезно для помещений с различной тепловой нагрузкой в разных зонах. Скрытая установка внутреннего блока в потолочном пространстве сохраняет визуальную чистоту интерьера и позволяет органично вписать оборудование в архитектуру помещения.

Ключевые особенности KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR

- **Тип системы:** Кассетная сплит-система Inverter.
- **Серия:** KSVB-R/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 7.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.91 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.55 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1247 / 1118 / 992 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 45 / 43 / 40 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 205 мм.
- **Габариты наружного блока:** 890(+90) x 342 x 673 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 21.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 44 кг.
- **Панель:** KPU95-DR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система KENTATSU KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR применяется в офисах, торговых залах, учебных аудиториях и других помещениях с подвесными потолками, где требуется охлаждение и обогрев без видимого оборудования на стенах. Кассетный формат удобен для равномерного воздухораспределения, особенно в просторных помещениях с различной интенсивностью использования отдельных зон.

Инверторный режим позволяет системе гибко адаптироваться к изменяющейся нагрузке и работать с оптимальной эффективностью. Это снижает энергопотребление при частичных нагрузках и обеспечивает стабильную поддержку комфортной температуры.

Наружный блок размещается на крыше, в техническом помещении или снаружи здания, а внутренний блок интегрируется в потолочное пространство. Такая компоновка идеальна для проектов, где производительность и компактность работают на создание комфортного климата с минимальным визуальным воздействием на пространство.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR кассетная сплит-система Inverter

Уровень шума	45 / 43 / 40 дБ
Внутренний блок	KSVB70HZAN1R
Наружный блок	KSUNB70HZAN1
Панель	KPU95-DR
Площадь обслуживания	До 70 м²
Теплопроизводительность	7.91 кВт
Холодопроизводительность	7.5 кВт
На площадь до, м2	70
Монтаж	Установка во внутреннем пространстве подвесного потолка
Инвертор	Да
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	1247 / 1118 / 992 м³/ч
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 205 мм
Габариты наружного блока	890(+90) x 342 x 673 мм
Вес внутреннего блока	21.6 кг
Вес наружного блока	44 кг
Теплопроизв-ть, кВт	7.91

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность холода, кВт	7.5
Серия	KSVB-R/KSUNB
Тип товара	Кассетная сплит-система Inverter
Потребляемая мощность	2.55 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	45/43/40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVB70HZAN1R-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR кассетная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>