

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR
кассетная сплит-система On/Off
(KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Кассетная сплит-система серии KSVT-R/KSUT-L предназначена для обслуживания помещений площадью до 140 м². Комплект включает внутренний блок KSVT140HFAN3R, наружный блок KSUT140HFAN3L и декоративную панель KPU95-DR. Кассетный формат вписывается в подвесные потолки, обеспечивая равномерное распределение воздуха по нескольким направлениям и скрытое размещение.

Система работает в режиме On/Off без инвертора с холодопроизводительностью 14.1 кВт и теплопроизводительностью 15.24 кВт при потребляемой мощности 5.01 кВт. Расход воздуха внутренних блоков достигает 1916 / 1780 / 1620 м³/ч с уровнем шума 54 / 52 / 50 дБ. Эти параметры подходят для больших коммерческих и общественных пространств с требованиями к мощной и стабильной подаче воздуха.

Внутренний блок имеет габариты 830 x 830 x 245 мм и массу 28.3 кг, наружный блок - 900(+90) x 350 x 1170 мм и массу 98.6 кг. Потолочная интеграция позволяет использовать систему в торговых залах, офисах, переговорных, приемных, административных помещениях и других объектах, где требуется рациональное размещение оборудования.

Ключевые особенности KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR

- **Серия:** KSVT-R/KSUT-L.
- **Тип:** Кассетная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Инвертор:** Нет.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Холодопроизводительность:** 14.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.24 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.01 кВт.
- **Расход воздуха:** 1916 / 1780 / 1620 м³/ч.
- **Уровень шума:** 54 / 52 / 50 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 830 x 830 x 245 мм.
- **Размеры наружного блока:** 900(+90) x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 28.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 98.6 кг.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSVT140HFAN3R, наружный блок KSUT140HFAN3L, декоративная панель KPU95-DR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная сплит-система применяется в помещениях с подвесными потолками, где требуется скрыть внутренний блок и обеспечить распределение воздуха во все стороны. Такой формат востребован в торговых залах, офисах, переговорных, приемных, административных пространствах и других объектах сферы обслуживания.

Потолочный монтаж позволяет рационально использовать площадь помещения и органично встраивать систему в интерьер и инженерные решения. Модель рассчитана на больших объемы и сочетает производительность со стабильной подачей воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Уровень шума	54 / 52 / 50 дБ
Модель панели	KPU95-DR
Модель наружного блока	KSUT140HFAN3L
Модель внутреннего блока	KSVT140HFAN3R
UPC	KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR
Режим работы	On/Off
Бренд	Kentatsu
Тип	Кассетная сплит-система
Серия	KSVT-R/KSUT-L
Площадь обслуживания	До 140 м²
Теплопроизводительность	15.24 кВт
Холодопроизводительность	14.1 кВт
Комплектация	Внутренний блок KSVT140HFAN3R, наружный блок KSUT140HFAN3L, декоративная панель KPU95-DR
Инвертор	Нет
Расход воздуха	1916 / 1780 / 1620 м³/ч
Вес внутреннего блока	28.3 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Размеры внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Вес наружного блока	98.6 кг
Размеры наружного блока	900(+90) x 350 x 1170 мм
Потребляемая мощность	5.01 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	54/52/50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSVT140HFAN3R-KSUT140HFAN3L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>