

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1 (KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

Напольный внутренний блок KSF70XFAN1 в комплекте с наружным блоком KSUT70HFAN1 предназначен для размещения на полу и используется в системах кондиционирования, где невозможен или нежелателен монтаж внутренних блоков на потолке или стене. Модель подходит для выставочных залов, магазинов, залов ожидания и других помещений, требующих напольного исполнения с удобной подачей воздуха в рабочую зону.

Модель обеспечивает охлаждение мощностью 7.03 кВт и обогрев мощностью 7.6 + 2.05 кВт, предназначена для помещений площадью до 75 м². Потребляемая мощность составляет 2.35 + 2.30 кВт, расход воздуха - 884 м³/ч, уровень шума - 48 дБ(А). Такое сочетание параметров обеспечивает эффективное распределение обработанного воздуха и комфортный микроклимат в помещениях со стационарным пребыванием людей.

Конструкция рассчитана на подачу воздуха на большое расстояние внутри помещения, что способствует равномерному распределению прохладного или теплого воздуха. Напольное исполнение удобно при необходимости сохранить свободными потолочные и настенные поверхности или при наличии ограничений по размещению другого климатического оборудования. Блок работает в составе совместимой системы кондиционирования.

Модельная пара KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1 обеспечивает гибкое решение для коммерческих и общественных пространств, сочетая охлаждение, обогрев и направленный воздушный поток.

Ключевые особенности KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

- **Тип оборудования:** Напольный внутренний блок.
- **Комплект:** KSF70XFAN1 и KSUT70HFAN1.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.6 + 2.05 кВт.
- **Площадь помещения:** До 75 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.35 + 2.30 кВт.
- **Расход воздуха:** 884 м³/ч.
- **Уровень шума:** 48 дБ(А).
- **Назначение:** Для установки на полу.
- **Сценарии применения:** Выставочные залы, магазины, залы ожидания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Напольный блок применяется в помещениях, где крепление оборудования на стене или потолке затруднено либо нежелательно. Он подходит для общественных и коммерческих пространств, где необходимо направлять воздушный поток в рабочую зону, сохраняя свободными верхние поверхности.

Модель используется в магазинах, выставочных залах, залах ожидания и подобных помещениях с насыщенным интерьером или ограничениями по монтажу. Напольное исполнение позволяет гибко организовать подачу воздуха вдоль помещения в соответствии с его планировкой.

Оборудование рассчитано на круглогодичную работу в составе совместимой климатической системы, обеспечивая как охлаждение в теплый сезон, так и обогрев в холодный период.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.6 + 2.05 кВт
Назначение	Для установки на полу
Площадь помещения	До 75 м²
Тип оборудования	Напольный внутренний блок
Сценарии применения	Выставочные залы, магазины, залы ожидания
Потребляемая мощность	2.35 + 2.30 кВт
Уровень шума	48 дБ(А)
Расход воздуха	884 м³/ч
Комплект	KSF70XFAN1 и KSUT70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>