

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR кассетная
сплит-система On/Off
(KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Кассетная сплит-система KENTATSU KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений с подвесными потолками. Комплект включает внутренний кассетный блок KSVT140HFAN3, наружный блок KSUT140HFAN3 и панель KPU95-DR. Кассетный формат обеспечивает скрытое размещение в межпотолочном пространстве и равномерное распределение воздуха, сохраняя свободные стены и аккуратный внешний вид оборудования.

Модель входит в серию KSVT / KSUT и рассчитана на применение в коммерческих и общественных пространствах. Холодопроизводительность 14.1 кВт, теплопроизводительность 15.24 кВт и потребляемая мощность 5.19 кВт позволяют использовать систему в помещениях площадью до 140 м². Компактная высота внутреннего блока 245 мм упрощает монтаж в ограниченном межпотолочном пространстве без чрезмерной нагрузки на потолочную конструкцию.

Габариты внутреннего блока 830 x 830 x 245 мм, масса 28.3 кг; наружного блока 900 x 350 x 1170 мм, масса 98.6 кг. Уровень шума 54 / 52 / 50 дБ, расход воздуха 1916 / 1780 / 1620 м³/ч. Эти параметры определяют требования к размещению оборудования и оценке нагрузки на монтажную конструкцию.

Ключевые особенности KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Серия:** KSVT / KSUT.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSVT140HFAN3, наружный блок KSUT140HFAN3, панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 14.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.24 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.19 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Уровень шума:** 54 / 52 / 50 дБ.
- **Расход воздуха:** 1916 / 1780 / 1620 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 245 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900 x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 28.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 98.6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для офисов, торговых залов, кафе, гостиниц, переговорных и других помещений с подвесным потолком. Кассетный внутренний блок позволяет распределять воздух по нескольким направлениям и не занимает полезную стеновую площадь.

Модель применяют там, где требуется сочетание потолочного монтажа, достаточной производительности и аккуратного размещения оборудования в интерьере. Наружный блок устанавливается отдельно и работает в режиме постоянной производительности On/Off.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Потребляемая мощность	5.19 кВт
Уровень шума	54 / 52 / 50 дБ
Расход воздуха	1916 / 1780 / 1620 м³/ч
Режим работы	On/Off
Вес наружного блока	98.6 кг
Вес внутреннего блока	28.3 кг
Габариты наружного блока	900 x 350 x 1170 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Бренд	KENTATSU
Тип товара	Кассетная сплит-система
Серия	KSVT / KSUT
Состав комплекта	Внутренний блок KSVT140HFAN3, наружный блок KSUT140HFAN3, панель KPU95-DR
Рекомендуемая площадь	До 140 м²
Мощность охлаждения	14.1 кВт
Теплопроизводительность	15.24 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVT140HFAN3-KSUT140HFAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>