

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR кассетная
сплит-система On/Off
(KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Кассетная сплит-система KENTATSU с внутренним блоком KSVT176HFAN3, наружным блоком KSUT176HFAN3 и управляющим модулем KPU95-DR предназначена для охлаждения и обогрева помещений с равномерным распределением воздушного потока. Скрытый монтаж внутреннего блока в подвесном потолке делает её идеальным решением для коммерческих и общественных пространств, где требуется аккуратная установка без выступания оборудования.

Система рассчитана на помещения до 165 м². Холодопроизводительность — 16.1 кВт, теплопроизводительность — 17.88 кВт, потребляемая мощность — 6.27 кВт. Внутренний блок компактен: 830 x 830 x 287 мм, вес 30.5 кг. Наружный блок: 900 x 350 x 1170 мм, вес 99.7 кг. Уровень шума: 54 / 51.5 / 48 дБ, расход воздуха: 2100 / 1920 / 1730 м³/ч. Режим работы On/Off обеспечивает стабильную производительность с понятными режимами эксплуатации.

Кассетная конструкция равномерно распределяет воздух по помещению, а низкая высота блока облегчает размещение в потолочном пространстве. Модель применяют в офисах, торговых залах, холлах, кафе и других помещениях с подвесным потолком, где нужна скрытая установка без загромождения интерьера.

Ключевые особенности KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off, постоянная производительность.
- **Серия:** KSVT/KSUT.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.88 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 6.27 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 165 м².
- **Внутренний блок:** 830 x 830 x 287 мм, 30.5 кг.
- **Наружный блок:** 900 x 350 x 1170 мм, 99.7 кг.
- **Уровень шума:** 54 / 51.5 / 48 дБ.
- **Расход воздуха:** 2100 / 1920 / 1730 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для офисов, переговорных, торговых помещений, холлов, кафе и залов ожидания с подвесным потолком. Кассетный блок распределяет воздух равномерно, поддерживая комфортную температуру без видимой установки на стенах. Применяется в коммерческих и общественных объектах средней и большой площади как стационарная климатическая установка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Потребляемая мощность	6.27 кВт
Уровень шума	54 / 51.5 / 48 дБ
Расход воздуха	2100 / 1920 / 1730 м³/ч
Режим работы	On/Off, постоянная производительность
Вес наружного блока	99.7 кг
Вес внутреннего блока	30.5 кг
Габариты наружного блока	900 x 350 x 1170 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 287 мм
Тип товара	Кассетная сплит-система
Серия	KSVT/KSUT
Рекомендуемая площадь	до 165 м²
Теплопроизводительность	17.88 кВт
Холодопроизводительность	16.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVT176HFAN3-KSUT176HFAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>