

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR
кассетная сплит-система Inverter
(KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система Inverter

Кассетная сплит-система KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR Inverter серии KSVB-R/KSUNB предназначена для монтажа в подвесной потолок. Этот формат позволяет скрыть внутренний блок и распределять воздух равномерно в нескольких направлениях через лицевую панель, сохраняя свободное пространство на стенах.

Система обслуживает помещения до 165 м² с холодопроизводительностью 16,1 кВт и теплопроизводительностью 17,58 кВт при потребляемой мощности 6,7 кВт. Расход воздуха составляет 2170 / 1950 / 1730 м³/ч, уровень шума — 54,5 / 52 / 49,5 дБ.

Внутренний блок весит 30,7 кг с габаритами 830 x 830 x 287 мм, наружный блок — 107,1 кг с габаритами 952(+90) x 415 x 1333 мм. Панель KPU95-DR входит в комплект системы и обеспечивает аккуратное распределение воздуха из подпотолочного пространства. Инверторная технология гарантирует плавную работу и оптимальное энергопотребление.

Кассетное исполнение особенно актуально в коммерческих, административных и общественных помещениях, где требуется скрытая установка и равномерный обдув рабочей зоны без видимого внутреннего оборудования.

Ключевые особенности KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR

- **Тип:** Кассетная сплит-система.
- **Режим работы:** Inverter.
- **Серия:** KSVB-R/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 16,1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17,58 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 165 м².
- **Потребляемая мощность:** 6,7 кВт.
- **Воздушный расход:** 2170 / 1950 / 1730 м³/ч.
- **Уровень шума:** 54,5 / 52 / 49,5 дБ.
- **Внутренний блок:** 830 x 830 x 287 мм, 30,7 кг.
- **Наружный блок:** 952(+90) x 415 x 1333 мм, 107,1 кг.
- **Панель:** KPU95-DR.

Применение

Модель применяют в помещениях с подвесными потолками, где требуется скрыть внутренний блок и распределить охлажденный или нагретый воздух в разные стороны. Кассетный формат подходит для офисов, торговых центров, залов и холлов с открытым пространством под потолком.

Такое исполнение удобно для сохранения свободных стен и организации равномерного обдува рабочей зоны.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Воздушный поток подается через встроенную панель KPU95-DR, обеспечивая аккуратное и незаметное кондиционирование крупных помещений при постоянном пребывании людей.

Инверторный режим поддерживает экономичную и стабильную работу системы, адаптируясь к сезонным условиям и нагрузкам. При проектировании учитывают размеры потолочной ячейки, доступность обслуживания и параметры размещения наружного модуля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система Inverter

Потребляемая мощность	6,7 кВт
Уровень шума	54,5 / 52 / 49,5 дБ
Расход воздуха	2170 / 1950 / 1730 м³/ч
Холодопроизводительность	16,1 кВт
Инвертор	Да
Теплопроизводительность	17,58 кВт
Вес наружного блока	107,1 кг
Вес внутреннего блока	30,7 кг
Габариты наружного блока	952(+90) x 415 x 1333 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 287 мм
Серия	KSVB-R/KSUNB
Тип	Кассетная сплит-система
Площадь обслуживания	До 165 м²
Панель	KPU95-DR
Уровень шума внутреннего блока	54,5 / 52 / 49,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVB165HZAN1R-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR кассетная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>