

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR On/Off
- кассетная сплит-система
(KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR On/Off - кассетная сплит-система

KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR On/Off - кассетная сплит-система серии KSVT-R/KSUT-L для кондиционирования помещений площадью до 100 м². Система включает внутренний блок KSVT105HFAN3R, наружный блок KSUR105HFAN3L и панель KPU95-DR. Кассетное исполнение удобно для монтажа в помещениях с подвесным потолком, обеспечивая подачу воздуха в несколько направлений и сохраняя свободное стеновое пространство. Внутренний блок имеет размеры 830 x 245 x 830 мм и массу 26,1 кг, наружный блок - 946(+90) x 810 x 410 мм и массу 73 кг.

Холодопроизводительность достигает 10,6 кВт, теплопроизводительность - 11,14 кВт при потреблении мощности 3,29 кВт. Расход воздуха варьируется от 1400 до 1960 м³/ч в зависимости от режима, уровень шума составляет 45-52 дБ. Режим On/Off обеспечивает простое управление и надежную работу. Система подходит для крупных офисных помещений, торговых залов, магазинов и других коммерческих пространств, где требуется высокая производительность при потолочном размещении оборудования.

Модель ориентирована на объекты, где важны мощность, распределение воздуха через потолочную панель и стабильная работа в стандартных режимах.

Ключевые особенности KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR

- **Серия:** KSVT-R/KSUT-L.
- **Тип системы:** Кассетная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 10,6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11,14 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Потребляемая мощность:** 3,29 кВт.
- **Внутренний блок:** 830 x 245 x 830 мм, 26,1 кг.
- **Наружный блок:** 946(+90) x 810 x 410 мм, 73 кг.
- **Расход воздуха:** 1960 / 1660 / 1400 м³/ч.
- **Уровень шума:** 52 / 48 / 45 дБ.
- **Комплект:** Внутренний блок KSVT105HFAN3R, наружный блок KSUR105HFAN3L, панель KPU95-DR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная сплит-система предназначена для помещений с подвесным потолком, требующих равномерной подачи воздуха и расположения оборудования вне видимого интерьерного пространства. Такой формат подходит для офисов, торговых залов, переговорных, административных пространств и коммерческих объектов с большой площадью.

Высокая холодо- и теплопроизводительность позволяет применять систему в зонах с интенсивной нагрузкой на климатическое оборудование. Кассетный модуль с потолочной панелью удобен для объектов с требованиями к внешнему виду интерьера и распределению воздушного потока.

Модель подходит для крупных коммерческих и общественных объектов, где необходима мощная климатизация при аккуратном размещении оборудования в подвесном потолке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR On/Off - кассетная сплит-система

Уровень шума	52 / 48 / 45 дБ
Мощность обогрева	11.14
Мощность охлаждения	10.6
Площадь обслуживания	100
Комплект	Внутренний блок KSVT105HFAN3R, наружный блок KSUR105HFAN3L, панель KPU95-DR
Тип системы	Кассетная сплит-система
Серия	KSVT-R/KSUT-L
Режим работы	On/Off
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	1960 / 1660 / 1400 м³/ч
Артикул	KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR
UPC	KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR
Бренд	KENTATSU
Вес внутреннего блока	26.1
Размеры внутреннего блока	830 x 245 x 830
Вес наружного блока	73

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Размеры наружного блока	946(+90) x 810 x 410
--------------------------------	----------------------

Потребляемая мощность	3.29
------------------------------	------

Уровень шума внутреннего блока	52 / 48 / 45 дБ
---------------------------------------	-----------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3L-KPU95-DR On/Off - кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>