

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR
кассетная сплит-система On/Off
(KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Кассетная сплит-система Kentatsu KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR серии KSVT-R/KSUT-L предназначена для встраивания в потолок. Такой формат обеспечивает равномерное распределение воздуха по помещению через потолочную кассету и сохраняет свободное пространство на стенах. Режим On/Off обеспечивает стандартную работу без инверторного регулирования.

Модель рассчитана на площадь до 170 м². Холодопроизводительность 16.1 кВт, теплопроизводительность 17.88 кВт, потребляемая мощность 6.18 кВт. Внутренний блок (830 x 830 x 287 мм, 30.5 кг) компактен для потолочного монтажа, наружный блок (900 + 90 x 350 x 1170 мм, 99.7 кг) обеспечивает необходимую производительность. Расход воздуха составляет 2100, 1920 или 1730 м³/ч, уровень шума внутреннего блока — 54, 51.5 или 48 дБ. Эти характеристики делают модель подходящей для больших помещений с требованием к распределению воздуха и скрытому потолочному монтажу.

Система относится к линейке Kentatsu и сочетает кассетный внутренний блок с наружным блоком, рассчитанным на совместную эксплуатацию в составе одной климатической установки. Модель применяется в помещениях с повышенной тепловой нагрузкой, где требуется стабильное кондиционирование и аккуратная интеграция в потолочную зону.

Ключевые особенности KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR

- **Серия:** KSVT-R/KSUT-L.
- **Тип товара:** Кассетная сплит-система.
- **Тип работы:** On/Off, без инвертора.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.88 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 170 м².
- **Потребляемая мощность:** 6.18 кВт.
- **Расход воздуха:** 2100 / 1920 / 1730 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 54 / 51.5 / 48 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 287 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900 (+90) x 350 x 1170 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяют в коммерческих и общественных помещениях, где требуется равномерное распределение воздуха с потолка. Кассетный формат удобен для офисов, торговых залов, административных пространств и других помещений с большой площадью и регулярным пребыванием людей.

Система подходит для объектов, где важно сохранить свободные стены и организовать климатическое оборудование в потолочной зоне. Внутренний блок работает совместно с наружным в составе единой сплит-системы и рассчитан на эксплуатацию в помещениях с заметной тепловой нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Наружный блок (Ш x В x Г)	900 (+90) x 350 x 1170 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	830 x 830 x 287 мм
Вес наружного блока	99.7 кг
Вес внутреннего блока	30.5 кг
Потребляемая мощность	6.18 кВт
Уровень шума	54 / 51.5 / 48 дБ
Расход воздуха	2100 / 1920 / 1730 м³/ч
Наличие инвертора	Нет
Режим работы	On/Off
Тип товара	Кассетная сплит-система
Серия	KSVT-R/KSUT-L
Холодопроизводительность	16.1 кВт
Теплопроизводительность	17.88 кВт
Площадь обслуживания	До 170 м²
Уровень шума внутреннего блока	54 / 51.5 / 48 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSVT176HFAN3R-KSUT176HFAN3L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>