

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR
Inverter
(KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR Inverter

Инверторная кассетная сплит-система KENTATSU KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR предназначена для кондиционирования коммерческих, административных и офисных помещений площадью до 165 м². Серия KSVB/KSUNB отличается гибким управлением режимами охлаждения и нагрева благодаря инверторной технологии. Комплект включает внутренний блок кассетного типа, наружный модуль и декоративную панель KPU95-DR.

Система характеризуется холодопроизводительностью 16,12 кВт и теплопроизводительностью 17,58 кВт при потреблении 6,7 кВт при охлаждении и 5,3 кВт при обогреве. Кассетный внутренний блок (830 x 830 x 287 мм) и компактный наружный блок (952 x 415 x 1333 мм) работают на хладагенте R410A с трубопроводами 9,5 мм (жидкость) и 15,9 мм (газ). Максимальная трасса достигает 50 м, перепад высот — 30 м. Диапазон работы: охлаждение от -15 до +50 °C, нагрев от -15 до +24 °C.

Кассетное исполнение идеально подходит для потолочной установки, обеспечивая равномерное распределение воздуха и сберегая пространство на стенах. Многоскоростной вентилятор, автоматическое качание заслонок, подмес свежего воздуха, осушение, самодиагностика, защита, встроенный дренажный насос и автоматический перезапуск обеспечивают стабильную работу. Уровень шума: 54,5 / 52 / 49,5 дБ, расход воздуха: 2170 / 1950 / 1730 м³/ч.

Ключевые особенности KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR

- **Тип товара:** Инверторная кассетная сплит-система.
- **Серия:** KSVB/KSUNB.
- **Комплект:** Внутренний блок, наружный блок, декоративная панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 16,12 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17,58 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 6,7 кВт при охлаждении, 5,3 кВт при обогреве.
- **Площадь обслуживания:** До 165 м².
- **Хладагент:** R410A.
- **Максимальная длина трассы:** 50 м.
- **Максимальный перепад высот:** 30 м.
- **Температура работы:** От -15 до +50 °C на охлаждение, от -15 до +24 °C на нагрев.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 287 мм.
- **Габариты наружного блока:** 952 x 415 x 1333 мм.
- **Уровень шума:** 54,5 / 52 / 49,5 дБ.
- **Расход воздуха:** 2170 / 1950 / 1730 м³/ч.

Применение

Система подходит для кондиционирования коммерческих, административных и офисных пространств, где требуется потолочная установка и равномерное распределение воздуха. Кассетное исполнение удобно в помещениях большой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

площади с подвесным потолком, так как не занимает стеновое пространство.

Может применяться в офисах, торговых зонах, залах обслуживания, переговорных и других помещениях, где важны оба режима климатизации, инверторная экономичность и возможность подмеса свежего воздуха. Встроенный дренажный насос упрощает отвод конденсата при потолочном монтаже, а широкий температурный диапазон расширяет сезоны применения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR Inverter

Потребляемая мощность при обогреве	5,3 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	6,7 кВт
Максимальный перепад высот	30 м
Максимальная длина трассы	50 м
Трубопровод со стороны жидкости	9,5 мм
Трубопровод со стороны газа	15,9 мм
Температура работы при нагреве	От -15 до +24 °C
Температура работы при охлаждении	От -15 до +50 °C
Технология работы	Inverter
Основные режимы	Охлаждение / нагрев
Хладагент	R410A
Функции	Подмес свежего воздуха, осушение, самодиагностика, автоматическая защита, встроенный дренажный насос, автоматический перезапуск, автоматическое качание заслонок, многоскоростной вентилятор
Расход воздуха	2170 / 1950 / 1730 м³/ч
Холодопроизводительность	16,12 кВт
Теплопроизводительность	17,58 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность холода, кВт	16.1
Площадь обслуживания	До 165 м²
Комплект	Внутренний блок, наружный блок, декоративная панель KPU95-DR
Уровень шума	54,5 / 52 / 49,5 дБ
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 287 мм
Габариты наружного блока	952 x 415 x 1333 мм
Вес нетто, НБ, кг	107.1
Вес нетто, ВБ, кг	30.7
SKU	KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR
UPC	KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR
Бренд	KENTATSU
Серия	KSVB/KSUNB
Тип товара	Инверторная кассетная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3-KPU95-DR Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>