

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR Inverter
(KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR Inverter

Инверторная кассетная сплит-система KENTATSU KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR предназначена для кондиционирования жилых и офисных помещений площадью до 70 м². Серия KSVB-HZAN1/1 обеспечивает гибкое управление режимами охлаждения и нагрева. В комплект входит декоративная панель KPU95-DR, проводной пульт KWC-22 и Wi-Fi-контроллер DW12-BL.

Система характеризуется холодопроизводительностью 7,5 кВт, теплопроизводительностью 7,91 кВт и потреблением 2,55 кВт. Кассетный внутренний блок (830 x 830 x 205 мм) и наружный модуль (890 x 342 x 673 мм) используют хладагент R410A. Питание: 220 - 240 В, 50 Гц, однофазное. Максимальная длина трассы — 15 м, перепад высот — 15 м. Температурный диапазон: охлаждение от -15 до +50 °С, нагрев от -15 до +24 °С. Уровень шума: 45 / 43 / 40 дБ, расход воздуха: 1247 / 1118 / 992 м³/ч.

Кассетная конструкция идеальна для потолочной установки с равномерным распределением воздуха по помещению. Система оснащена многоскоростным вентилятором, автоматическим качанием заслонок, подмесом свежего воздуха, осушением, самодиагностикой, защитой, встроенным дренажным насосом и автоматическим перезапуском. Такой набор функций обеспечивает комфортные условия в повседневной эксплуатации, а кассетный формат сохраняет свободное место на стенах подходит для скрытой потолочной установки.

Ключевые особенности KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR

- **Тип товара:** Инверторная кассетная сплит-система.
- **Серия:** KSVB-HZAN1/1.
- **Комплект:** Декоративная панель KPU95-DR, проводной пульт KWC-22, Wi-Fi-контроллер DW12-BL.
- **Холодопроизводительность:** 7,5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7,91 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2,55 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Хладагент:** R410A.
- **Питание:** 220 - 240 В, 50 Гц, 1 фаза.
- **Максимальная длина трассы:** 15 м.
- **Максимальный перепад высот:** 15 м.
- **Температура работы:** От -15 до +50 °С на охлаждение, от -15 до +24 °С на нагрев.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 205 мм.
- **Габариты наружного блока:** 890 x 342 x 673 мм.
- **Уровень шума:** 45 / 43 / 40 дБ.
- **Расход воздуха:** 1247 / 1118 / 992 м³/ч.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Модель подходит для установки в жилых комнатах, офисах и помещениях до 70 м², где требуется кассетное потолочное размещение внутреннего блока с подвесным потолком и равномерным распределением воздуха.

Система работает в режимах охлаждения и нагрева, обеспечивая комфорт в течение всего сезона. Подмес свежего воздуха, осушение и автоматическое качание заслонок поддерживают благоприятный микроклимат, а встроенный дренажный насос упрощает отвод конденсата при потолочном монтаже.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR Inverter

Хладагент	R410A
Технология работы	Inverter
Основные режимы	Охлаждение / нагрев
Функции	Подмес свежего воздуха, осушение, самодиагностика, автоматическая защита, встроенный дренажный насос, автоматический перезапуск, автоматическое качание заслонок, многоскоростной вентилятор
Расход воздуха	1247 / 1118 / 992 м³/ч
Максимальный перепад высот	15 м
Максимальная длина трассы	15 м
Температура работы при нагреве	От -15 до +24 °C
Температура работы при охлаждении	От -15 до +50 °C
Холодопроизводительность	7,5 кВт
Теплопроизводительность	7,91 кВт
Мощность холода, кВт	7.5
Площадь обслуживания	До 70 м²
Комплект	Декоративная панель KPU95-DR, проводной пульт KWC-22, Wi-Fi-контроллер DW12-BL
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 205 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Габариты наружного блока	890 x 342 x 673 мм
Вес нетто, НБ, кг	44
Вес нетто, ВБ, кг	21.6
Потребляемая мощность	2,55 кВт
Питание	220 - 240 В, 50 Гц, 1 фаза
SKU	KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR
UPC	KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR
Бренд	KENTATSU
Серия	KSVB-HZAN1/1
Тип товара	Инверторная кассетная сплит-система
Уровень шума	45 / 43 / 40 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1-KPU95-DR Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>