

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1 On/Off сплит-система
канального типа
(KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1 On/Off сплит-система канального типа

Сплит-система канального типа Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1 On/Off предназначена для обслуживания помещений с требованием скрытой установки внутреннего блока и подачи воздуха через систему воздуховодов. Канальное исполнение подходит для объектов с подвесным потолком, техническими нишами и пространствами, в которых важно сохранить свободную видимость интерьера и распределять воздух по нескольким зонам. Комплект состоит из внутреннего блока KSKS70HFAN1 и наружного блока KSUT70HFAN1, образуя решение для помещений площадью до 70 м².

Холодопроизводительность модели составляет 7 кВт, теплопроизводительность - 7.6 кВт при потребляемой мощности 2.87 кВт. Внутренний блок имеет габариты 1100 x 774 x 249 мм и вес 32.2 кг, наружный блок - 845 x 363 x 702 мм и вес 52.7 кг. Уровень шума работает в диапазоне 44 / 40 / 38 дБ, расход воздуха - 1359 / 1177 / 965 м³/ч. Внутренний блок размещают в монтажном пространстве подвесного потолка, а через воздуховоды подают обработанный воздух в нужные помещения с минимальным уровнем шума.

Серия KSKS входит в линейку канальных кондиционеров Kentatsu и рассчитана на скрытую установку с распределением воздушного потока через сеть каналов. Модель On/Off работает в стандартном режиме управления, сохраняя классическую схему включения и выключения компрессора.

Ключевые особенности KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1

- **Тип:** Сплит-система канального типа.
- **Исполнение:** On/Off.
- **Серия:** KSKS.
- **Холодопроизводительность:** 7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.6 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.87 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Габариты внутреннего блока:** 1100 x 774 x 249 мм.
- **Габариты наружного блока:** 845 x 363 x 702 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 32.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 52.7 кг.
- **Уровень шума:** 44 / 40 / 38 дБ.
- **Расход воздуха:** 1359 / 1177 / 965 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяют в жилых, офисных и коммерческих помещениях, где нужен скрытый монтаж климатического оборудования и распределение воздуха через воздуховоды. Канальная схема удобна для объектов с несколькими помещениями, коридорной планировкой, потолочными нишами и задачей встроить систему в интерьер без видимых элементов.

Система размещается в межпотолочном пространстве, а подачу воздуха организуют через сеть каналов. Это позволяет направлять воздушный поток в разные зоны помещения и использовать один комплект для обслуживания нескольких областей пространства с равномерным распределением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1 On/Off сплит-система канального типа

Потребляемая мощность	2.87 кВт
Уровень шума	44 / 40 / 38 дБ
Расход воздуха	1359 / 1177 / 965 м³/ч
Исполнение	On/Off
Вес наружного блока	52.7 кг
Вес внутреннего блока	32.2 кг
Габариты наружного блока	845 x 363 x 702 мм
Габариты внутреннего блока	1100 x 774 x 249 мм
Серия	KSKS
Тип	Сплит-система канального типа
Площадь обслуживания	До 70 м²
Теплопроизводительность	7.6 кВт
Холодопроизводительность	7 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1 On/Off сплит-система канального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>