

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3 On/Off канальная
сплит-система
(KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3

Характеристики товара

Фото KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3 On/Off канальная сплит-система

Канальная сплит-система KENTATSU KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3 On/Off предназначена для скрытого монтажа в системы воздуховодов и обслуживания одного или нескольких помещений. Модель рассчитана на крупные объекты с холодопроизводительностью 44 кВт и теплопроизводительностью 47 кВт, обеспечивая надежное кондиционирование до 440 м². Высокий статический напор до 196 Па позволяет эффективно организовать распределение воздуха через сеть каналов и решеток в многозональных системах. Работа в режиме On/Off обеспечивает стабильный контроль производительности, а расход воздуха 8500 м³/ч с уровнем шума 63 дБ подходит для коммерческих и промышленных объектов.

Внутренний блок 1828 x 858 x 668 мм весит 208 кг, наружный блок 1250 x 765 x 1615 мм весит 288 кг. Потребляемая мощность 16.3 кВт. Канальное исполнение с высоким напором удобно для объектов, где нужно распределить воздух на значительное расстояние и обслуживать несколько помещений от единой централизованной системы. Модель предназначена для инженерных решений с достаточным местом для размещения и обслуживания крупных блоков оборудования.

Ключевые особенности KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3

- **Серия:** KSTU.
- **Тип товара:** Канальная сплит-система.
- **Исполнение:** On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 44 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 47 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 440 м².
- **Потребляемая мощность:** 16.3 кВт.
- **Расход воздуха:** 8500 м³/ч.
- **Уровень шума:** 63 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1828 x 858 x 668 мм.
- **Габариты наружного блока:** 1250 x 765 x 1615 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 208 кг.
- **Вес наружного блока:** 288 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяют для кондиционирования крупных жилых, коммерческих и офисных объектов, где требуется скрытая установка и разводка воздуха по каналам. Она подходит для многозональных систем, в которых оборудование размещают в технической зоне, а воздух подают в помещения через решетки и воздуховоды. Канальное исполнение с высоким статическим напором удобно для систем, где нужно распределить воздух на значительное расстояние и обеспечить подачу в несколько помещений. Комплект используют в инженерных решениях с централизованным размещением оборудования и обслуживанием больших площадей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3 On/Off канальная сплит-система

Потребляемая мощность	16.3 кВт
Уровень шума	63 дБ
Расход воздуха	8500 м³/ч
Наличие инвертора	Нет
Исполнение	On/Off
Вес наружного блока	288 кг
Вес внутреннего блока	208 кг
Габариты наружного блока	1250 x 765 x 1615 мм
Габариты внутреннего блока	1828 x 858 x 668 мм
Тип товара	Канальная сплит-система
Серия	KSTU
Холодопроизводительность	44 кВт
Теплопроизводительность	47 кВт
Рекомендуемая площадь	до 440 м²
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	63

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSTU440HFAN1-KSUR440HFAN3 On/Off канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>