

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1 канальная сплит-
система On/Off
(KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1 канальная сплит-система On/Off

Канальная сплит-система KENTATSU KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1 On/Off предназначена для скрытого монтажа в межпотолочном пространстве с распределением воздуха через воздуховоды. Такое исполнение удобно для помещений, где требуется сохранить интерьер свободным от видимого климатического оборудования, обеспечивая равномерную подачу обработанного воздуха в разные зоны. Модель серии KSKRA-P / KSUT рассчитана на обслуживание до 50 м² с холодопроизводительностью 5.3 кВт, теплопроизводительностью 5.57 кВт и потребляемой мощностью 1.95. Эти параметры подходят для офисных, торговых и других небольших или средних помещений, требующих компактной канальной системы с возможностью скрытой установки.

Внутренний блок размером 880 x 674 x 210 мм весит 23.4 кг, наружный блок 805 x 330 x 554 мм весит 37.8 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 44 / 41 / 38 дБ при расходе воздуха 1020 / 830 / 740 м³/ч. Эти характеристики позволяют оценить условия размещения оборудования и спланировать воздушную сеть. Канальное исполнение особенно удобно там, где необходимо распределять воздух по нескольким точкам подачи, не загромождая помещение внутренним блоком на стене или потолке.

Система подходит для объектов, где важны скрытая прокладка трасс, аккуратное размещение оборудования и равномерное распределение воздушного потока. Модельная пара внутреннего и наружного блоков работает единым комплектом, поэтому при проектировании учитывают размеры, массу, уровень шума, параметры воздушного потока, доступ к монтажному пространству и место установки наружного блока.

Ключевые особенности KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1

- **Серия:** KSKRA-P / KSUT.
- **Тип товара:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.95.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Внутренний блок:** 880 x 674 x 210 мм, 23.4 кг.
- **Наружный блок:** 805 x 330 x 554 мм, 37.8 кг.
- **Уровень шума:** 44 / 41 / 38 дБ.
- **Расход воздуха:** 1020 / 830 / 740 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальная сплит-система используется в помещениях, где важно скрытое размещение оборудования и подача воздуха через воздуховодную сеть. Она подходит для офисов, небольших магазинов, сервисных помещений и других объектов, требующих аккуратного внешнего вида интерьера и равномерного распределения воздушного потока. Монтаж во внутреннем потолочном пространстве освобождает стены и сохраняет полезную площадь помещения. Такое решение удобно для объектов, где воздушные потоки разводятся по нескольким зонам, а наружный блок размещают отдельно от основного внутреннего пространства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1 канальная сплит-система On/Off

Потребляемая мощность	1.95
Уровень шума	44 / 41 / 38 дБ
Расход воздуха	1020 / 830 / 740 м³/ч
Вес наружного блока	37.8 кг
Вес внутреннего блока	23.4 кг
Наружный блок	805 x 330 x 554 мм
Внутренний блок	880 x 674 x 210 мм
Тип товара	Канальная сплит-система On/Off
Серия	KSKRA-P / KSUT
Площадь обслуживания	До 50 м²
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Холодопроизводительность	5.3 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSKRA53HFAN1P-KSUTA53HFAN1 канальная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>