

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L кондиционер
сплит-система On/Off канального типа
(KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L кондиционер сплит-система On/Off канального типа

Канальная сплит-система KENTATSU KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L серии KSKR-R/KSUT-L предназначена для скрытого размещения внутреннего блока с распределением воздуха по воздуховодам. Комплект включает внутренний блок KSKR105HFAN3R и наружный блок KSUR105HFAN3L, работает в режиме On/Off и подходит для систем, где требуется аккуратная интеграция оборудования в интерьер и инженерные коммуникации.

Холодопроизводительность достигает 10.6 кВт, теплопроизводительность — 11.43 кВт, при потребляемой мощности 3.51 кВт система рассчитана на площадь до 100 м². Размеры внутреннего блока 1100 x 249 x 774 мм, вес 33.6 кг; наружный блок 946(+90) x 410 x 810 мм, вес 73 кг. Расход воздуха составляет 1804 / 1372 / 1149 м³/ч, уровень шума 47 / 40,5 / 38 дБ.

Неинверторное исполнение обеспечивает стабильную работу в соответствии с проектной характеристикой. При проектировании важно учитывать расположение воздуховодов и акустические требования помещения. Такое исполнение характерно для стандартных решений канального охлаждения и обогрева, где приоритетом является совместимость с проектной схемой.

Ключевые особенности KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L

- **Тип системы:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Серия:** KSKR-R/KSUT-L.
- **Холодопроизводительность:** 10.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.43 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Потребляемая мощность:** 3.51 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1804 / 1372 / 1149 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 47 / 40,5 / 38 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1100 x 249 x 774 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+90) x 410 x 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 33.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 73 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система KENTATSU KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L используется в квартирах, офисах, административных помещениях и небольших коммерческих объектах, где важно сохранить свободное пространство без видимого оборудования. Канальный формат позволяет подстроить подачу воздуха под конфигурацию помещения и обеспечить подачу в несколько зон.

Модель подходит для интеграции в проекты с подпотолочным размещением оборудования и заранее подготовленной схемой воздухораспределения. Производительности достаточно для объектов с охлаждением и обогревом площадей до 100 м², что включает просторные жилые пространства и офисные зоны.

Наружный блок размещается вне помещения, внутренний блок работает в скрытой климатической системе. Такое исполнение удобно для постоянной эксплуатации, когда требуется сочетание высокой производительности, канального подключения и аккуратной установки без видимого оборудования в интерьере.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L кондиционер сплит-система On/Off канального типа

Теплопроизв-ть, кВт	11.43
Мощность холода, кВт	10.6
Внутренний блок	KSKR105HFAN3R
Наружный блок	KSUR105HFAN3L
Площадь обслуживания	До 100 м²
Теплопроизводительность	11.43 кВт
Холодопроизводительность	10.6 кВт
На площадь до, м2	100
Монтаж	Скрытая установка внутреннего блока в подпотолочном пространстве или технической зоне
Инвертор	Нет
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	1804 / 1372 / 1149 м³/ч
Габариты внутреннего блока	1100 x 249 x 774 мм
Габариты наружного блока	946(+90) x 410 x 810 мм
Вес внутреннего блока	33.6 кг
Вес наружного блока	73 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Потребляемая мощность	3.51 кВт
Серия	KSKR-R/KSUT-L
Тип товара	Канальная сплит-система On/Off
Уровень шума	47 / 40,5 / 38 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	47/40,5/38

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSKR105HFAN3R-KSUR105HFAN3L кондиционер сплит-система On/Off канального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>