

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3 On/Off канальная
сплит-система
(KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3

Характеристики товара

Фото KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3 On/Off канальная сплит-система

Канальная сплит-система KENTATSU KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3 On/Off предназначена для скрытого монтажа и организации подачи воздуха через систему воздуховодов в одном или нескольких помещениях. Модель рассчитана на крупные объекты с холодопроизводительностью 56.3 кВт, теплопроизводительностью 58.6 кВт и рекомендуемой площадью обслуживания до 550 м². Высокий статический напор до 196 Па обеспечивает мощное и равномерное распределение воздуха через разветвленную систему воздуховодов. Расход воздуха 10800 м³/ч в режиме On/Off с уровнем шума 65 дБ делает систему подходящей для просторных коммерческих, общественных и технических помещений.

Внутренний блок 1828 x 858 x 668 мм весит 215 кг, наружный блок 1390 x 765 x 1615 мм весит 320 кг. Потребляемая мощность 22 кВт. Канальное исполнение позволяет разместить оборудование скрыто в технической зоне, а подачу воздуха организовать через решетки и каналы в нужные части объекта. Такая компоновка удобна для объектов, где требуется централизовать систему кондиционирования и сохранить свободное пространство в интерьере помещений.

Ключевые особенности KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3

- **Серия:** KSTU.
- **Тип товара:** Канальная сплит-система.
- **Исполнение:** On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 56.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 58.6 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 550 м².
- **Потребляемая мощность:** 22 кВт.
- **Расход воздуха:** 10800 м³/ч.
- **Уровень шума:** 65 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1828 x 858 x 668 мм.
- **Габариты наружного блока:** 1390 x 765 x 1615 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 215 кг.
- **Вес наружного блока:** 320 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяют для кондиционирования крупных жилых, коммерческих и общественных помещений, где требуется скрытая установка и подача воздуха по сети воздуховодов. Она подходит для многозональных решений, в которых оборудование размещают в технической зоне, а воздух распределяют по нескольким помещениям. Канальное исполнение с высоким статическим напором удобно для систем, где важно организовать передачу воздуха на расстояние и обеспечить равномерную подачу в разные части объекта. Комплект используют в централизованных системах кондиционирования с высокой производительностью и большой площадью обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3 On/Off канальная сплит-система

Потребляемая мощность	22 кВт
Уровень шума	65 дБ
Расход воздуха	10800 м³/ч
Наличие инвертора	Нет
Исполнение	On/Off
Вес наружного блока	320 кг
Вес внутреннего блока	215 кг
Габариты наружного блока	1390 x 765 x 1615 мм
Габариты внутреннего блока	1828 x 858 x 668 мм
Тип товара	Канальная сплит-система
Серия	KSTU
Холодопроизводительность	56.3 кВт
Теплопроизводительность	58.6 кВт
Рекомендуемая площадь	до 550 м²
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSTU560HFAN1-KSUR560HFAN3 On/Off канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>