

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L кондиционер
канального типа On/Off
(KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L кондиционер канального типа On/Off

Канальная сплит-система серии KSKR-R/KSUT-L предназначена для скрытой установки и обслуживания помещений площадью до 140 м². Комплект включает внутренний блок KSKR140HFAN3R и наружный блок KSUT140HFAN3L. Канальное исполнение позволяет вывести воздух через систему воздуховодов, что делает такую модель идеальной для объектов с требованиями к незаметному размещению оборудования и распределению воздуха по нескольким зонам.

Система работает в режиме On/Off без инвертора с холодопроизводительностью 14.1 кВт и теплопроизводительностью 16.12 кВт при потребляемой мощности 5.35 кВт. Расход воздуха достигает 2150 / 1800 / 1400 м³/ч с уровнем шума 48 / 45 / 42 дБ. Такие параметры подходят для помещений большой площади с требованиями к производительной системе кондиционирования.

Габариты внутреннего блока - 1100 x 249 x 774 мм, наружного - 900(+90) x 350 x 1170 мм, с массой 46 кг и 98.6 кг соответственно. Канальный монтаж позволяет скрыть внутренний блок за потолком или в технической зоне, обеспечивая распределение воздуха в несколько помещений. Модель применяют в офисах, магазинах, гостиничных номерах, административных пространствах и других объектах с требованиями к аккуратному инженерному решению.

Ключевые особенности KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L

- **Серия:** KSKR-R/KSUT-L.
- **Тип:** Канальная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Инвертор:** Нет.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Холодопроизводительность:** 14.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.35 кВт.
- **Расход воздуха:** 2150 / 1800 / 1400 м³/ч.
- **Уровень шума:** 48 / 45 / 42 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 1100 x 249 x 774 мм.
- **Размеры наружного блока:** 900(+90) x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 46 кг.
- **Вес наружного блока:** 98.6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальная сплит-система предназначена для помещений, где внутренний блок требуется скрыть, а подачу воздуха организовать через сеть воздуховодов. Применяется в офисах, гостиницах, торговых точках, административных пространствах и других объектах, где требуется аккуратное размещение инженерных систем.

Скрытая установка позволяет распределить воздух в несколько помещений и зон, обеспечивая более равномерное кондиционирование. Система подходит для объектов с большой площадью и потребностью в производительном климат-контроле с вынесенным внутренним блоком.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L кондиционер канального типа On/Off

Тип	Канальная сплит-система
Режим работы	On/Off
Бренд	Kentatsu
Серия	KSKR-R/KSUT-L
Модель наружного блока	KSUT140HFAN3L
Модель внутреннего блока	KSKR140HFAN3R
UPC	KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L
Площадь обслуживания	До 140 м²
Теплопроизводительность	16.12 кВт
Холодопроизводительность	14.1 кВт
Инвертор	Нет
Расход воздуха	2150 / 1800 / 1400 м³/ч
Потребляемая мощность	5.35 кВт
Вес внутреннего блока	46 кг
Размеры внутреннего блока	1100 x 249 x 774 мм
Вес наружного блока	98.6 кг
Размеры наружного блока	900(+90) x 350 x 1170 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

48 / 45 / 42 дБ

Ур-нь шума внутр.блок, дБ

48/45/42

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKR140HFAN3R-KSUT140HFAN3L кондиционер канального типа On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>