

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L On/Off канальная
сплит-система
(KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L On/Off канальная сплит-система

Канальная сплит-система Kentatsu KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L On/Off предназначена для кондиционирования больших помещений с возможностью скрытого размещения внутреннего блока и распределения воздуха по сети воздуховодов. Такой формат подходит для объектов, где требуется сохранить пространство в интерьере и одновременно обеспечить равномерную подачу воздуха в обслуживаемую зону. Модель применяется в помещениях, где важны производительность, стационарная установка и удобная интеграция в систему вентиляции и кондиционирования.

Комплект работает без инвертора и входит в серию KSTR-R/KSUT-L. Технические характеристики: холодопроизводительность 16.1 кВт, теплопроизводительность 17.58 кВт, рекомендуемая площадь до 170 м², потребляемая мощность 6.59 кВт. Расход воздуха на трех скоростях составляет 2650/1850/1450 м³/ч с уровнем шума 51/45/42 дБ. Внутренний блок имеет размеры 1200 x 625 x 380 мм и массу 52.2 кг, наружный блок - 900(+90) x 350 x 1170 мм и массу 99.7 кг. Это решение рассчитано на совместную работу внутреннего и наружного блоков в режиме On/Off.

Модель подходит для стационарной эксплуатации в помещениях, где требуется организовать скрытый монтаж оборудования и подачу воздуха по воздуховодам. Внутренний блок размещают вне основной зоны пребывания людей, а воздух подают через решетки или каналы в нужные части помещения.

Ключевые особенности KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L

- **Тип:** Канальная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off, без инвертора.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.58 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 170 м².
- **Потребляемая мощность:** 6.59 кВт.
- **Расход воздуха:** 2650/1850/1450 м³/ч.
- **Уровень шума:** 51/45/42 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1200 x 625 x 380 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900(+90) x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 52.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 99.7 кг.
- **Серия:** KSTR-R/KSUT-L.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используют в больших помещениях, где необходим скрытый монтаж и распределение воздуха через воздуховоды. Канальное исполнение удобно для офисных комплексов, торговых залов, административных пространств, коридоров, залов ожидания и других объектов с развитой системой внутренних коммуникаций.

Система рассчитана на стационарную установку в составе внутреннего и наружного блоков. Такой формат позволяет вынести оборудование из основной зоны и подать воздух через канальные элементы в нужные части помещения.

Сплит-система подходит для проектов, требующих сочетания высокой производительности, скрытого размещения и возможности организовать подачу воздуха по планировке объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L On/Off канальная сплит-система

Потребляемая мощность	6.59 кВт
Уровень шума	51/45/42 дБ
Расход воздуха	2650/1850/1450 м³/ч
Наличие инвертора	Нет
Холодопроизводительность	16.1 кВт
Теплопроизводительность	17.58 кВт
Режим работы	On/Off
Вес наружного блока	99.7 кг
Вес внутреннего блока	52.2 кг
Габариты наружного блока	900(+90) x 350 x 1170 мм
Габариты внутреннего блока	1200 x 625 x 380 мм
Рекомендуемая площадь	До 170 м²
Серия	KSTR-R/KSUT-L
Тип	Канальная сплит-система
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	51/45/42

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSTR176HFAN3R-KSUT176HFAN3L On/Off канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>