

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-
система On/Off
(KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L

Характеристики товара

Фото KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-система On/Off

Kentatsu KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L — канальная сплит-система On/Off для скрытого монтажа и распределения воздуха через воздуховоды. Комплект включает внутренний блок KSHFA70HFAN1 и наружный блок KSUTB70HFAN1L, позволяя применять систему в составе стационарной климатической установки для помещений площадью до 70 м². Модель серии KSHF/KSUT-L работает без инвертора.

Внутренний блок монтируется в технической зоне, нише или подпотолочном пространстве, обеспечивая скрытую компоновку и организованную подачу воздуха по каналам. Холодопроизводительность 7 кВт, теплопроизводительность 7.91 кВт, потребляемая мощность 2.5 кВт. Такие параметры подходят для объектов, где требуется канальная схема кондиционирования с большей производительностью.

Габариты внутреннего блока 1068 x 675 x 235 мм, вес 24.9 кг; наружного 890(+90) x 342 x 673 мм, вес 53.9 кг. Воздушный расход 1221/1026/867 м³/ч, уровень шума 50/45/41 дБ в режимах. Эти данные важны при планировании места установки, длины трасс и конфигурации воздуховодов.

Система ориентирована на охлаждение и обогрев с канальным распределением воздуха и подходит для объектов со скрытой установкой и единой работой внутреннего и наружного блоков. Конструкция без инвертора упрощает логику эксплуатации, помогая учитывать нагрузку, акустику и габариты при проектировании.

Ключевые особенности KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L

- **Серия:** KSHF/KSUT-L.
- **Тип системы:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.91 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.5 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Габариты внутреннего блока:** 1068 x 675 x 235 мм.
- **Габариты наружного блока:** 890(+90) x 342 x 673 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 24.9 кг.
- **Вес наружного блока:** 53.9 кг.
- **Расход воздуха:** 1221/1026/867.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 50/45/41 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальная сплит-система Kentatsu KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L используется там, где требуется скрытая установка оборудования и разводка воздуха через воздуховоды. Такое решение подходит для помещений, где важно сохранить интерьер без видимого внутреннего блока и организовать подачу воздуха в несколько зон.

Модель монтируется в офисах, торговых залах, небольших общественных пространствах и частных объектах с подготовленной нишей или техническим пространством. При проектировании учитываются габариты блоков, масса наружного модуля, расход воздуха и уровень шума для согласования с компоновкой трасс и воздуховодов.

Параметры системы позволяют использовать её для охлаждения и обогрева помещений до 70 м². Конфигурация без инвертора подходит для задач, где требуется простая схема работы и стабильная канальная подача воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-система On/Off

Габариты наружного блока	890(+90) x 342 x 673 мм
Габариты внутреннего блока	1068 x 675 x 235 мм
Вес внутреннего блока	24.9 кг
Вес наружного блока	53.9 кг
Площадь обслуживания	70 м²
Теплопроизводительность	7.91 кВт
Холодопроизводительность	7 кВт
Комплектация	Внутренний блок KSHFA70HFAN1 и наружный блок KSUTB70HFAN1L
Уровень шума внутреннего блока	50/45/41 дБ
Режим работы	On/Off
Инвертор	Нет
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	1221/1026/867 м³/ч
Потребляемая мощность	2.5 кВт
Серия	KSHF/KSUT-L
Тип товара	Канальная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

50/45/41 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHFA70HFAN1-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>