

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ120HZAN3 - наружный блок (KTRZ120HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ120HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRZ120HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ120HZAN3 - наружный блок

Наружный блок KTRZ120HZAN3 предназначен для работы в составе VRF-систем серии DX PRO mini и рассчитан на применение в объектах, где требуется централизованная организация кондиционирования с подключением нескольких внутренних блоков. Инверторная технология позволяет плавно изменять производительность в зависимости от нагрузки, обеспечивая точное поддержание комфортных условий в помещениях с разными сценариями эксплуатации.

Блок применяется в системах кондиционирования для коттеджей, апартаментов, офисов и салонов различного назначения. Мощность охлаждения составляет 12.5 кВт при потребляемой мощности 3.68 кВт. К одному наружному блоку подключается до 8 внутренних блоков номиналом до 7.1 кВт, что делает его частью многозональной климатической системы с распределением нагрузки между несколькими помещениями.

Габариты наружного блока: 900 x 400 x 1327 мм, масса - 95 кг. Эти параметры важны при планировании места установки и организации монтажной площадки. Модель ориентирована на применение в инженерных климатических системах, где требуется поддержание ровного температурного режима без резких перепадов.

Ключевые особенности KTRZ120HZAN3

- **Тип:** Наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO mini.
- **Технология:** Инверторное управление производительностью.
- **Мощность охлаждения:** 12.5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3.68 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** До 8.
- **Номинал внутренних блоков:** До 7.1 кВт.
- **Габариты:** 900 x 400 x 1327 мм.
- **Вес:** 95 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в многозональных VRF-системах на объектах с повышенными требованиями к комфорту и распределению холода между несколькими помещениями. Наружный блок подходит для систем, где важны плавная регулировка производительности, согласованная работа с внутренними блоками разной мощности и равномерное обслуживание нескольких зон. Такая конфигурация удобна для коттеджей, апартаментов, офисов и салонов, где необходимо поддерживать разные режимы в отдельных помещениях с единым центральным управлением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ120HZAN3 - наружный блок

Мощность охлаждения	12.5 кВт
Серия	DX PRO mini
Тип	Наружный блок VRF-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	900 x 400 x 1327 мм
Вес наруж. блока	95 кг
Потребляемая мощность	3.68 кВт
Кол-во подкл. внутр. блоков	До 8
Номинал внутренних блоков	До 7.1 кВт
Технология	Инверторное управление производительностью

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ120HZAN3 - наружный блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>