

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L кондиционер
сплит-система On/Off канального типа
(KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L кондиционер сплит-система On/Off канального типа

Канальная сплит-система KENTATSU KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L серии KSHF/KSUT-L предназначена для охлаждения и обогрева больших помещений с использованием скрытого монтажа во внутреннем блоке. Комплект состоит из внутреннего канального блока KSHF105HFAN3 и наружного блока KSUR105HFAN3L, работает в режиме On/Off и подходит для размещения в подпотолочном пространстве или технической зоне с распределением воздуха через воздуховоды.

Система обеспечивает холодопроизводительность 10.55 кВт и теплопроизводительность 10.6 кВт, что позволяет обслуживать помещения до 100 м² при потребляемой мощности 3.51 кВт. Внутренний блок имеет габариты 1285 x 675 x 235 мм и вес 29.9 кг, наружный блок — 946(+90) x 410 x 810 мм и 73 кг. Расход воздуха достигает 1819 / 1536 / 1331 м³/ч, уровень шума — 54 / 50 / 47 дБ в зависимости от режима работы.

Неинверторное исполнение обеспечивает стабильную работу в заданных параметрах, что делает модель надежным решением для объектов с постоянной климатической нагрузкой. Канальный формат позволяет гибко подстроить воздухораспределение под планировку помещения и требуемые зоны охлаждения-обогрева.

Ключевые особенности KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L

- **Тип системы:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Серия:** KSHF/KSUT-L.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 10.6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Потребляемая мощность:** 3.51 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1819 / 1536 / 1331 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 54 / 50 / 47 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1285 x 675 x 235 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+90) x 410 x 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 29.9 кг.
- **Вес наружного блока:** 73 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система KENTATSU KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L применяется в квартирах и офисах большой площади, торговых залах, кабинетах и других помещениях, где требуется скрытое размещение оборудования. Канальное исполнение позволяет организовать равномерную подачу воздуха через сеть воздуховодов, сохраняя аккуратный вид интерьера.

Модель хорошо подходит для объектов с подготовленной климатической инфраструктурой и гибкой схемой воздухораспределения. Высокая производительность позволяет эффективно справляться с заметной тепловой нагрузкой, а стационарный монтаж внутреннего блока в технической зоне обеспечивает длительную эксплуатацию без видимого оборудования в жилых и коммерческих помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L кондиционер сплит-система On/Off канального типа

Теплопроизв-ть, кВт	10.6
Мощность холода, кВт	10.55
Внутренний блок	KSHF105HFAN3
Наружный блок	KSUR105HFAN3L
Площадь обслуживания	До 100 м²
Теплопроизводительность	10.6 кВт
Холодопроизводительность	10.55 кВт
На площадь до, м2	100
Монтаж	Скрытая установка внутреннего блока в подпотолочном пространстве или технической зоне
Инвертор	Нет
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	1819 / 1536 / 1331 м³/ч
Габариты внутреннего блока	1285 x 675 x 235 мм
Габариты наружного блока	946(+90) x 410 x 810 мм
Вес внутреннего блока	29.9 кг
Вес наружного блока	73 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Потребляемая мощность	3.51 кВт
Серия	KSHF/KSUT-L
Тип товара	Канальная сплит-система On/Off
Уровень шума	54 / 50 / 47 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	54 / 50 / 47

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3L кондиционер сплит-система On/Off канального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>