

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3 напольно-
потолочная сплит-система Inverter
(KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3

Характеристики товара

Фото KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3 напольно-потолочная сплит-система Inverter

Напольно-потолочная сплит-система KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3 Inverter серии KOMASU предназначена для универсального размещения внутреннего блока. Этот формат позволяет установить оборудование у пола или под потолком в зависимости от условий помещения, что особенно полезно в объектах, где невозможна установка кассетных или канальных систем.

Система обслуживает помещения площадью до 165 м² с холодопроизводительностью 16,1 кВт и теплопроизводительностью 17,88 кВт при потребляемой мощности 6,7 кВт. Расход воздуха достигает 2340 / 2180 / 2020 м³/ч, уровень шума — 53,5 / 50,5 / 49,5 дБ.

Внутренний блок весит 40,4 кг с габаритами 1650 x 235 x 675 мм, наружный блок — 107,1 кг с габаритами 952(+90) x 415 x 1333 мм. Автоматическое качание жалюзи и заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха по помещению. Инверторная технология гарантирует плавную работу системы с оптимальным энергопотреблением.

Универсальное исполнение подходит для административных, коммерческих и общественных помещений, а также больших залов, где требуется мощное кондиционирование с гибкостью в выборе способа установки внутреннего блока.

Ключевые особенности KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3

- **Тип:** Напольно-потолочная сплит-система.
- **Режим работы:** Inverter.
- **Серия:** KOMASU.
- **Холодопроизводительность:** 16,1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17,88 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 165 м².
- **Потребляемая мощность:** 6,7 кВт.
- **Воздушный расход:** 2340 / 2180 / 2020 м³/ч.
- **Уровень шума:** 53,5 / 50,5 / 49,5 дБ.
- **Внутренний блок:** 1650 x 235 x 675 мм, 40,4 кг.
- **Наружный блок:** 952(+90) x 415 x 1333 мм, 107,1 кг.
- **Автоматическое качание:** Жалюзи и заслонки.

Применение

Модель применяют в помещениях, требующих гибкости по способу установки внутреннего блока. Напольно-потолочное исполнение подходит для залов, торговых пространств, административных помещений и объектов с различной планировкой и ограничениями по монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Такой формат удобен, когда кассетный или канальный монтаж невозможен, а кондиционирование требуется организовать без тесноты помещения. Внутренний блок можно разместить в нижней зоне или под потолком, выбирая оптимальное решение для конкретного пространства.

Автоматическое качание жалюзи и заслонок распределяет воздушный поток равномерно по рабочей зоне, а инверторный режим обеспечивает экономичную и стабильную работу на больших площадях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3 напольно-потолочная сплит-система Inverter

Потребляемая мощность	6,7 кВт
Уровень шума	53,5 / 50,5 / 49,5 дБ
Расход воздуха	2340 / 2180 / 2020 м³/ч
Холодопроизводительность	16,1 кВт
Инвертор	Да
Теплопроизводительность	17,88 кВт
Автоматическое качание	Жалюзи и заслонки
Вес наружного блока	107,1 кг
Вес внутреннего блока	40,4 кг
Габариты наружного блока	952(+90) x 415 x 1333 мм
Габариты внутреннего блока	1650 x 235 x 675 мм
Серия	KOMASU
Тип	Напольно-потолочная сплит-система
Площадь обслуживания	До 165 м²
Уровень шума внутреннего блока	53,5 / 50,5 / 49,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSCB165HZAN1-KSUNB165HZAN3 напольно-потолочная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>