

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L кондиционер
колонного типа On/Off
(KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L кондиционер колонного типа On/Off

Колонная сплит-система серии KSHF/KSUT-L предназначена для обслуживания помещений площадью до 140 м². Комплект включает внутренний блок KSHF140HFAN3 и наружный блок KSUT140HFAN3L. Неинверторная схема On/Off обеспечивает мощную холодо- и теплопроизводительность. Модель применяют в помещениях, где требуется высокая производительность и равномерная подача воздуха с допустимым акустическим уровнем.

Холодопроизводительность составляет 14.07 кВт, теплопроизводительность - 16.12 кВт при потребляемой мощности 5.01 кВт. Внутренний блок обеспечивает расход воздуха 2350 / 2150 / 2000 м³/ч с уровнем шума 54 / 51 / 48 дБ. Такие параметры подходят для офисов, торговых залов, холлов и других коммерческих объектов с большой площадью.

Габариты внутреннего блока - 1650 x 235 x 675 мм, наружного - 900(+90) x 350 x 1170 мм, с массой 39 кг и 98.6 кг соответственно. Колонное исполнение удобно для установки в залах и холлах, где требуется напольный или пристенный формат размещения. Система работает в классическом режиме On/Off без плавного регулирования частоты компрессора.

Ключевые особенности KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L

- **Серия:** KSHF/KSUT-L.
- **Тип:** Колонная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Инвертор:** Нет.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Холодопроизводительность:** 14.07 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.01 кВт.
- **Расход воздуха:** 2350 / 2150 / 2000 м³/ч.
- **Уровень шума:** 54 / 51 / 48 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 1650 x 235 x 675 мм.
- **Размеры наружного блока:** 900(+90) x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 39 кг.
- **Вес наружного блока:** 98.6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Колонная сплит-система подходит для помещений большой площади, где нужны мощный воздушный поток и равномерное распределение температуры. Модель применяют в залах, холлах, офисных пространствах, магазинах, переговорных и объектах с интенсивной загрузкой.

Напольный или пристенный формат внутреннего блока удобен там, где настенное крепление невозможно или нежелательно. Система рекомендуется для объектов со стандартными требованиями к климат-контролю и классической схемой включения-выключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L кондиционер колонного типа On/Off

Тип	Колонная сплит-система
Режим работы	On/Off
Бренд	Kentatsu
Серия	KSHF/KSUT-L
Модель наружного блока	KSUT140HFAN3L
Модель внутреннего блока	KSHF140HFAN3
UPC	KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L
Площадь обслуживания	До 140 м²
Теплопроизводительность	16.12 кВт
Холодопроизводительность	14.07 кВт
Инвертор	Нет
Расход воздуха	2350 / 2150 / 2000 м³/ч
Потребляемая мощность	5.01 кВт
Вес внутреннего блока	39 кг
Размеры внутреннего блока	1650 x 235 x 675 мм
Вес наружного блока	98.6 кг
Размеры наружного блока	900(+90) x 350 x 1170 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

54 / 51 / 48 дБ

Ур-нь шума внутр.блок, дБ

54/51/48

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3L кондиционер колонного типа On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>