

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L сплит-система
полупромышленная On/Off
(KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L сплит-система полупромышленная On/Off

Сплит-система Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L серии KSHF/KSUT-L предназначена для помещений высокого назначения, где требуется равномерное распределение охлажденного и нагретого воздуха на значительной площади. Полупромышленное исполнение без инвертора обеспечивает надежную работу в торговых залах, офисах, административных зонах и других коммерческих объектах с повышенной нагрузкой. Согласованная пара внутреннего и наружного блоков образует единую климатическую систему охлаждения и обогрева.

Внутренний блок (1650 x 675 x 235 мм, 39.5 кг) и наружный блок (900 + 90 x 350 x 1170 мм, 99.7 кг) рассчитаны на площадь до 170 м². Холодопроизводительность 16.1 кВт, теплопроизводительность 17.58 кВт, потребляемая мощность 6.4 кВт. Расход воздуха составляет 2267, 1846 или 1636 м³/ч в зависимости от режима, уровень шума внутреннего блока — 55, 51 или 48 дБ. Эти параметры обеспечивают стабильную работу в составе коммерческого объекта с требованием к производительности и правильному воздухораспределению по большой площади.

Ключевые особенности KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L

- **Серия:** KSHF/KSUT-L.
- **Тип работы:** On/Off, без инвертора.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.58 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 170 м².
- **Потребляемая мощность:** 6.4 кВт.
- **Расход воздуха:** 2267 / 1846 / 1636 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 55 / 51 / 48 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1650 x 675 x 235 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900 (+90) x 350 x 1170 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для больших помещений, где требуется равномерное кондиционирование воздуха и производительность без инверторного регулирования. Используется в залах, офисных помещениях, административных интерьерах, торговых пространствах и других зонах с повышенной тепловой нагрузкой и регулярным присутствием посетителей.

Система удобна для объектов, где важны стабильность работы и распределение воздушного потока по значительной площади. Внутренний и наружный блоки рассчитаны на совместную эксплуатацию в составе одной климатической установки, обеспечивая охлаждение и обогрев в любое время года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L сплит-система полупромышленная On/Off

Наружный блок (Ш x В x Г)	900 (+90) x 350 x 1170 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1650 x 675 x 235 мм
Вес наружного блока	99.7 кг
Вес внутреннего блока	39.5 кг
Потребляемая мощность	6.4 кВт
Уровень шума	55 / 51 / 48 дБ
Расход воздуха	2267 / 1846 / 1636 м³/ч
Наличие инвертора	Нет
Режим работы	On/Off
Тип товара	Сплит-система полупромышленная
Серия	KSHF/KSUT-L
Холодопроизводительность	16.1 кВт
Теплопроизводительность	17.58 кВт
Площадь обслуживания	До 170 м²
Уровень шума внутреннего блока	55 / 51 / 48 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHE176HFAN3-KSUT176HFAN3L сплит-система полупромышленная On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>