

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off сплит-система
универсального типа
(KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3

Характеристики товара

Фото KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off сплит-система универсального типа

Универсальная сплит-система KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3 предназначена для кондиционирования помещений с гибкой установкой внутреннего блока. Входит в серию KSHF и рассчитана на применение в проектах, где требуется постоянная производительность без инверторного регулирования, адаптируемая компоновка оборудования.

Конструкция допускает размещение внутреннего блока как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что позволяет эффективно её применять в помещениях со сложной планировкой и разными требованиями к направлению воздушного потока.

Холодопроизводительность составляет 14.1 кВт, теплопроизводительность — 16.12 кВт при потребляемой мощности 5.45 Вт. Модель рассчитана на помещения площадью до 140 м². Уровень шума варьируется от 54 до 48 дБ (54 / 51 / 48 дБ), расход воздуха достигает 2350 м³/ч. Внутренний блок имеет габариты 1650 x 235 x 675 мм, наружный — 900 x 350 x 1170 мм. Вес внутреннего блока 39 кг, наружного — 98.6 кг. Эти параметры требуют внимательного расчёта при подборе места установки и проектировании креплений оборудования.

Ключевые особенности KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3

- **Серия:** KSHF.
- **Тип товара:** Универсальная сплит-система On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 14.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.45 Вт.
- **Ориентир по площади:** до 140 м².
- **Уровень шума:** 54 / 51 / 48 дБ.
- **Расход воздуха:** 2350 / 2150 / 2000 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1650 x 235 x 675 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900 x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 39 кг.
- **Вес наружного блока:** 98.6 кг.
- **Исполнение:** Постоянная производительность.
- **Монтаж блока:** Внутренний блок может устанавливаться горизонтально или вертикально.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система используется в коммерческих, общественных и технических помещениях площадью до 140 м², где требуется универсальный способ установки внутреннего блока и высокая холодо- и теплопроизводительность. Её применяют в пространствах с ограничениями по размещению оборудования, а также в проектах, где нужно заранее предусмотреть удобную схему монтажа. Равномерное распределение воздуха, умеренный уровень шума и гибкая ориентация внутреннего блока в зависимости от планировки делают модель удобной для различных сценариев установки без изменения базовой конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off сплит-система универсального типа

Потребляемая мощность	5.45 Вт
Уровень шума	54 / 51 / 48 дБ
Расход воздуха	2350 / 2150 / 2000 м³/ч
Исполнение	Постоянная производительность
Вес наружного блока	98.6 кг
Вес внутреннего блока	39 кг
Габариты наружного блока	900 x 350 x 1170 мм
Габариты внутреннего блока	1650 x 235 x 675 мм
Тип товара	Универсальная сплит-система On/Off
Серия	KSHF
Холодопроизводительность	14.1 кВт
Теплопроизводительность	16.12 кВт
Ориентир по площади	до 140 м²
Монтаж блока	Внутренний блок может устанавливаться горизонтально или вертикально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHF140HFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off сплит-система универсального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>