

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRY120HZAN3 - наружный блок VRF-системы (KTRY120HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRY120HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRY120HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRY120HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KTRY120HZAN3 предназначен для работы в составе VRF-системы DX PRO mini и применяется в многоэтажных, коммерческих и жилых объектах, где требуется централизованная климатизация с гибкой конфигурацией внутренних блоков. Модель относится к наружным блокам для построения распределённых климатических систем и подходит для объектов, где важны независимое управление несколькими помещениями и возможность скрытого размещения оборудования.

Блок рассчитан на производительность в диапазоне от 12 до 18 кВт и поддерживает подключение до 6 внутренних блоков. Номиналы внутренних блоков системы DX PRO mini достигают 7.1 кВт, что позволяет формировать различные варианты компоновки. Мощность охлаждения модели составляет 12 кВт, потребляемая мощность — 3.48 кВт, габариты — 900 x 320 x 1327 мм, вес — 95 кг. Такое исполнение удобно для размещения на внешних площадках и в технических зонах, где требуется компактный, но производительный наружный модуль.

Инверторные технологии обеспечивают плавное изменение производительности и помогают поддерживать комфортные условия работы системы в зависимости от текущей нагрузки. Блок предназначен для использования в комплексе, где требуется надёжная работа нескольких внутренних блоков, стабильное охлаждение и возможность построения системы для коттеджей, апартаментов, офисов и других объектов с повышенными требованиями к климатизации.

Ключевые особенности KTRY120HZAN3

- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модель:** KTRY120HZAN3.
- **Мощность охлаждения:** 12 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3.48 кВт.
- **Габариты:** 900 x 320 x 1327 мм.
- **Вес наружного блока:** 95 кг.
- **Количество подключаемых внутренних блоков:** До 6.
- **Диапазон производительности:** От 12 до 18 кВт.
- **Система:** DX PRO mini.

Применение

Наружный блок используют в составе VRF-систем для объектов, где нужно организовать климатизацию нескольких помещений от одного внешнего модуля. Решение подходит для коттеджей, апартаментов, офисов и других зданий с распределённой схемой кондиционирования.

Блок удобен для систем, в которых важна работа с несколькими внутренними блоками и возможность подбора конфигурации под разные климатические зоны дома или здания. Конструкция рассчитана на размещение во внешней

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

технической зоне и совместную работу с внутренними блоками системы DX PRO mini.

Модель применяют в проектах, где требуется охлаждение производительностью 12 кВт с возможностью масштабирования до 6 внутренних блоков без установки отдельного наружного модуля на каждую зону.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRY120HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Мощность охлаждения	12 кВт
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	900 x 320 x 1327 мм
Вес наружного блока	95 кг
Потребляемая мощность	3.48 кВт
Кол-во подкл. внутр. блоков	До 6
Бренд	KENTATSU
Модель	KTRY120HZAN3
Диапазон производительности	От 12 до 18 кВт
Система	DX PRO mini

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRY120HZAN3 - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>