

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L On/Off - напольная
сплит-система
(KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L

Характеристики товара

Фото KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L On/Off - напольная сплит-система

KENTATSU KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L On/Off - напольная сплит-система серии KSFV/KSRT-L для кондиционирования помещений площадью до 70 м². Колонное (напольное) исполнение подходит для объектов, где установка встраиваемого кассетного или канального блока невозможна или нежелательна. Внутренний блок имеет компактные габариты 510 x 315 x 1750 мм при массе 33,9 кг, наружный блок - 890(+90) x 342 x 673 мм и массу 55,5 кг. Система оснащена встроенным электронагревателем и функцией теплого пуска для комфортного обогрева.

Холодопроизводительность составляет 7 кВт, теплопроизводительность - 7,91 кВт плюс 2,5 кВт от встроенного нагревателя, потребляемая мощность - 2,43 кВт. Расход воздуха достигает 910 или 800 м³/ч, уровень шума - 47 или 40 дБ. Режим On/Off обеспечивает простое управление, а встроенный электронагреватель позволяет быстрее выводить помещение на комфортную температуру в зимний период. Система подходит для залов, холлов, торговых и административных пространств, где требуется мощное кондиционирование с вертикальным размещением оборудования.

Модель ориентирована на коммерческие и общественные объекты с высокими требованиями к производительности и возможностью разместить оборудование на полу без встройки в конструкции.

Ключевые особенности KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L

- **Серия:** KSFV/KSRT-L.
- **Тип системы:** Напольная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7,91 + 2,5 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Потребляемая мощность:** 2,43 кВт.
- **Внутренний блок:** 510 x 315 x 1750 мм, 33,9 кг.
- **Наружный блок:** 890(+90) x 342 x 673 мм, 55,5 кг.
- **Расход воздуха:** 910 / 800 м³/ч.
- **Уровень шума:** 47 / 40 дБ.
- **Встроенный электронагреватель:** Да.
- **Теплый пуск:** Да.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Напольная сплит-система предназначена для больших помещений, требующих мощного кондиционирования без встройки внутреннего блока в потолок или стену. Колонное исполнение удобно в залах, холлах, административных пространствах и торговых площадях с высокими требованиями к воздухообмену.

Встроенный электронагреватель и теплый пуск обеспечивают комфортный режим обогрева, позволяя быстро достичь заданной температуры в холодное время года. Такое решение подходит для объектов, где важны напольное размещение оборудования, направленная подача воздуха и возможность добавить тепловую мощность без дополнительных устройств.

Система может применяться в коммерческих и общественных интерьерах или крупных жилых пространствах с открытой планировкой, где возможна вертикальная установка блока на полу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L On/Off - напольная сплит-система

Наличие инвертора	Нет
Встроенный электронагреватель	Да
Теплый пуск	Да
Режим работы	On/Off
Расход воздуха	910 / 800 м³/ч
Мощность обогрева	7.91 + 2.5
Мощность охлаждения	7
Площадь обслуживания	70
Комплект	Внутренний блок KSFV70XFAN1, наружный блок KSRT70HFAN1L
Тип системы	Напольная сплит-система
Серия	KSFV/KSRT-L
Артикул	KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L
UPC	KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L
Бренд	KENTATSU
Потребляемая мощность	2.43
Вес внутреннего блока	33.9
Размеры внутреннего блока	510 x 315 x 1750

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Вес наружного блока	55.5
Размеры наружного блока	890(+90) x 342 x 673
Уровень шума	47 / 40 дБ
Уровень шума внутреннего блока	47 / 40 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSFV70XFAN1-KSRT70HFAN1L On/Off - напольная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>