

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L Inverter напольная
сплит-система
(KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L Inverter напольная сплит-система

Напольная сплит-система Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L Inverter предназначена для кондиционирования больших помещений, особенно там, где установка на стене затруднена или нежелательна. Колонный внутренний блок размещают на полу и направляют воздушный поток в обслуживаемую зону. Модель подходит для объектов с большой площадью и может использоваться в коммерческих, общественных и технических помещениях, где требуется активная подача воздуха без настенного монтажа.

Встроенный электронагреватель помогает быстрее достигать заданной температуры в режиме обогрева, а функция теплого пуска делает запуск отопления более комфортным за счет снижения начальной подачи холодного воздуха. Технические характеристики: холодопроизводительность 14.1 кВт, теплопроизводительность 16.1 + 3.5 кВт, рекомендуемая площадь до 140 м², потребляемая мощность 5.3 кВт. Расход воздуха на двух скоростях составляет 1488/1180 м³/ч с уровнем шума 54/46 дБ. Внутренний блок имеет размеры 540 x 410 x 1825 мм и массу 50 кг, наружный блок - 900(+90) x 350 x 1170 мм и массу 98.6 кг.

Система относится к серии KSFV/KSRT-L и выполнена в инверторном исполнении, что обеспечивает экономичность и плавную регулировку мощности. Формат удобен для помещений, где требуется напольная установка и направленное распределение воздуха в объеме комнаты.

Ключевые особенности KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L

- **Тип:** Напольная сплит-система колонного типа.
- **Режим работы:** Inverter.
- **Встроенный электронагреватель:** Есть.
- **Теплый пуск:** Есть.
- **Холодопроизводительность:** 14.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16.1 + 3.5 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 140 м².
- **Потребляемая мощность:** 5.3 кВт.
- **Расход воздуха:** 1488/1180 м³/ч.
- **Уровень шума:** 54/46 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 540 x 410 x 1825 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900(+90) x 350 x 1170 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 50 кг.
- **Вес наружного блока:** 98.6 кг.
- **Серия:** KSFV/KSRT-L.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяют в больших помещениях, где удобна напольная установка внутреннего блока и требуется активная подача воздуха в рабочую зону. Колонное исполнение подходит для залов, холлов, офисных пространств, торговых и общественных помещений, а также мест, где настенный монтаж ограничен планировкой.

Встроенный электронагреватель расширяет функциональность системы, позволяя использовать её для быстрого достижения комфортной температуры при обогреве. Теплый пуск снижает подачу холодного воздуха в начале работы в режиме отопления.

Система рассчитана на стационарную эксплуатацию и подходит для объектов, где важны мощность, напольное размещение и удобное распределение воздуха по помещению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L Inverter напольная сплит-система

Уровень шума	54/46 дБ
Встроенный электронагреватель	Есть
Теплый пуск	Есть
Режим работы	Inverter
Теплопроизводительность	16.1 + 3.5 кВт
Холодопроизводительность	14.1 кВт
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	1488/1180 м³/ч
Рекомендуемая площадь	До 140 м²
Габариты внутреннего блока	540 x 410 x 1825 мм
Габариты наружного блока	900(+90) x 350 x 1170 мм
Вес внутреннего блока	50 кг
Вес наружного блока	98.6 кг
Тип	Напольная сплит-система колонного типа
Серия	KSFV/KSRT-L
Потребляемая мощность	5.3 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	54/46

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3L Inverter напольная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>