

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L напольная сплит-
система On/Off
(KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L

Характеристики товара

Фото KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L напольная сплит-система On/Off

Напольная сплит-система KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L колонного типа предназначена для кондиционирования помещений большой площади. Модель подходит для объектов, где требуется мощный поток воздуха без встраиваемого монтажа. Размещение внутреннего блока у пола позволяет направлять охлажденный или нагретый воздух на значительную площадь с удобным охватом рабочих зон.

Система обслуживает помещения до 170 м² с холодопроизводительностью 17,2 кВт и теплопроизводительностью 18,9 + 3,5 кВт. Потребляемая мощность составляет 6,7 кВт. Воздушный расход достигает 2326 м³/ч в режиме охлаждения и 1984 м³/ч в режиме обогрева. Уровень шума — 54 дБ и 50 дБ соответственно.

Внутренний блок весит 67 кг с габаритами 600 x 455 x 1934 мм, наружный блок — 99,7 кг с габаритами 900(+90) x 350 x 1170 мм. Встроенный электронагреватель ускоряет достижение заданной температуры в режиме обогрева, а функция теплого пуска обеспечивает комфортный старт отопления.

Модель работает в формате On/Off без инвертора, что упрощает конструкцию и снижает стоимость. Серия KSFV/KSRT-L рассчитана на крупные залы, торговые и сервисные пространства, административные помещения и объекты с повышенными требованиями к климатическому кондиционированию.

Ключевые особенности KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L

- **Тип:** Напольная сплит-система колонного типа.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Серия:** KSFV/KSRT-L.
- **Холодопроизводительность:** 17,2 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 18,9 + 3,5 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 170 м².
- **Потребляемая мощность:** 6,7 кВт.
- **Воздушный расход:** 2326 / 1984 м³/ч.
- **Уровень шума:** 54 / 50 дБ.
- **Внутренний блок:** 600 x 455 x 1934 мм, 67 кг.
- **Наружный блок:** 900(+90) x 350 x 1170 мм, 99,7 кг.
- **Электронагреватель:** Встроен.
- **Теплый пуск:** Есть.

Применение

Систему используют в крупных помещениях, где требуется мощное кондиционирование и удаление внутреннего блока от стен. Напольное исполнение подходит для залов, торговых центров, офисных пространств и объектов, где

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

невозможно установить настенные или встраиваемые системы.

Формат особенно эффективен там, где затруднена установка оборудования на несущие стены или нет возможности использовать кассетное либо канальное исполнение. Встроенный электронагреватель с функцией теплого пуска позволяет использовать кондиционер в сезон отопления, обеспечивая плавный и быстрый прогрев больших площадей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L напольная сплит-система On/Off

Габариты внутреннего блока	600 x 455 x 1934 мм
Габариты наружного блока	900(+90) x 350 x 1170 мм
Вес внутреннего блока	67 кг
Вес наружного блока	99,7 кг
Электронагреватель	Встроен
Теплый пуск	Есть
Режим работы	On/Off
Теплопроизводительность	18,9 + 3,5 кВт
Инвертор	Нет
Холодопроизводительность	17,2 кВт
Расход воздуха	2326 / 1984 м³/ч
Площадь обслуживания	До 170 м²
Тип	Напольная сплит-система колонного типа
Серия	KSFV/KSRT-L
Потребляемая мощность	6,7 кВт
Уровень шума	54 / 50 дБ
Уровень шума внутреннего блока	54 / 50 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSFV176XFAN3-KSUT176HFAN3L напольная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>