

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ140HZAN3 - наружный блок (KTRZ140HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ140HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRZ140HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ140HZAN3 - наружный блок

Наружный блок KTRZ140HZAN3 предназначен для работы в составе VRF-систем серии DX PRO mini и применяется в централизованных климатических решениях для объектов, где требуется подключение нескольких внутренних блоков и поддержание стабильного микроклимата в разных зонах. Инверторное управление производительностью обеспечивает плавную регулировку и гибкую адаптацию системы к текущей нагрузке.

Устройство рассчитано на применение в коттеджах, апартаментах, офисах и салонах различного назначения. Мощность охлаждения составляет 14 кВт при потребляемой мощности 4.32 кВт. К наружному блоку подключается до 8 внутренних блоков номиналом до 7.1 кВт, что делает его частью многозональной климатической системы с распределением нагрузки между несколькими помещениями.

Габариты наружного блока: 900 x 400 x 1327 мм, масса - 99 кг. Эти параметры учитываются при выборе места размещения и подготовке основания для монтажа. Модель подходит для инженерных климатических систем, где требуется сочетание нескольких внутренних блоков в единой логике управления и равномерная работа охлаждения по зонам.

Ключевые особенности KTRZ140HZAN3

- **Тип:** Наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO mini.
- **Технология:** Инверторное управление производительностью.
- **Мощность охлаждения:** 14 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 4.32 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** До 8.
- **Номинал внутренних блоков:** До 7.1 кВт.
- **Габариты:** 900 x 400 x 1327 мм.
- **Вес:** 99 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в многозональных VRF-системах, рассчитанных на обслуживание нескольких помещений в одном объекте. Наружный блок подходит для систем, где важны инверторная регулировка, согласованная работа нескольких внутренних блоков и устойчивое распределение нагрузки между зонами. Такая конфигурация востребована в коттеджах, апартаментах, офисах и салонах с переменной тепловой нагрузкой и разными требованиями к температурному режиму в отдельных помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ140HZAN3 - наружный блок

Мощность охлаждения	14 кВт
Серия	DX PRO mini
Тип	Наружный блок VRF-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	900 x 400 x 1327 мм
Вес наруж. блока	99 кг
Потребляемая мощность	4.32 кВт
Кол-во подкл. внутр. блоков	До 8
Номинал внутренних блоков	До 7.1 кВт
Технология	Инверторное управление производительностью

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ140HZAN3 - наружный блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>