

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRY160HZAN3 - наружный блок VRF-системы (KTRY160HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRY160HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRY160HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRY160HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Наружный блок KTRY160HZAN3 предназначен для работы в составе VRF-системы DX PRO mini и применяется на объектах, где требуется централизованное кондиционирование с подключением нескольких внутренних блоков. Модель относится к наружным блокам для распределённых климатических систем и подходит для проектов с несколькими помещениями или зонами, которые нужно обслуживать от одного внешнего модуля.

Блок рассчитан на производительность в диапазоне от 12 до 18 кВт и поддерживает подключение до 7 внутренних блоков. Мощность охлаждения составляет 15.5 кВт, потребляемая мощность — 4.77 кВт, габариты — 900 x 320 x 1327 мм, вес — 102 кг. Такое исполнение позволяет применять оборудование в системе, где важны умеренные габариты наружного модуля, высокая расчётная производительность и возможность формирования гибкой схемы работы с несколькими внутренними блоками.

Инверторные технологии поддерживают плавное изменение производительности и помогают адаптировать работу системы к текущей нагрузке. Наружный блок удобно использовать в коттеджах, апартаментах, офисах и других объектах, где требуется организовать единый климатический контур для нескольких помещений и обеспечить стабильную работу VRF-комплекса.

Ключевые особенности KTRY160HZAN3

- **Тип товара:** Наружный блок VRF-системы.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модель:** KTRY160HZAN3.
- **Мощность охлаждения:** 15.5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 4.77 кВт.
- **Габариты:** 900 x 320 x 1327 мм.
- **Вес наружного блока:** 102 кг.
- **Количество подключаемых внутренних блоков:** До 7.
- **Диапазон производительности:** От 12 до 18 кВт.
- **Система:** DX PRO mini.

Применение

Наружный блок используют в VRF-системах для организации климатизации нескольких помещений от одного внешнего модуля. Такое решение подходит для жилых и коммерческих объектов, где требуется распределённое управление температурой в разных зонах.

Модель применяют в проектах с несколькими внутренними блоками и гибкой схемой подключения, когда важно собрать единый климатический контур для разных зон здания. Блок рассчитан на работу в составе системы DX PRO mini.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оборудование подходит для коттеджей, апартаментов, офисов и других объектов, где требуется охлаждение с расчётной мощностью 15.5 кВт и возможность подключения до 7 внутренних блоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRY160HZAN3 - наружный блок VRF-системы

Мощность охлаждения	15.5 кВт
Тип товара	Наружный блок VRF-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	900 x 320 x 1327 мм
Вес наружного блока	102 кг
Потребляемая мощность	4.77 кВт
Кол-во подкл. внутр. блоков	До 7
Бренд	KENTATSU
Модель	KTRY160HZAN3
Диапазон производительности	От 12 до 18 кВт
Система	DX PRO mini

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRY160HZAN3 - наружный блок VRF-системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>