

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRZ160HZAN3 - наружный блок (KTRZ160HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRZ160HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRZ160HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRZ160HZAN3 - наружный блок

Наружный блок KTRZ160HZAN3 предназначен для использования в составе VRF-систем серии DX PRO mini и рассчитан на централизованное кондиционирование объектов с несколькими зонами. Инверторное управление производительностью позволяет системе плавно изменять рабочие параметры в зависимости от текущей нагрузки и условий эксплуатации.

Устройство применяется в коттеджах, апартаментах, офисах и салонах различного назначения. Мощность охлаждения составляет 16 кВт при потребляемой мощности 4.92 кВт. К наружному блоку подключается до 9 внутренних блоков номиналом до 7.1 кВт, что делает модель частью многоуровневой климатической конфигурации с распределением нагрузки между несколькими помещениями.

Габариты наружного блока: 900 x 400 x 1327 мм, масса - 100 кг. Эти параметры учитываются при проектировании места установки и подготовке монтажной площадки. Модель подходит для объектов, где требуется сочетание нескольких внутренних блоков, точное распределение холода по зонам и стабильная работа климатической системы в целом.

Ключевые особенности KTRZ160HZAN3

- **Тип:** Наружный блок VRF-системы.
- **Серия:** DX PRO mini.
- **Технология:** Инверторное управление производительностью.
- **Мощность охлаждения:** 16 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 4.92 кВт.
- **Подключение внутренних блоков:** До 9.
- **Номинал внутренних блоков:** До 7.1 кВт.
- **Габариты:** 900 x 400 x 1327 мм.
- **Вес:** 100 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в многозональных VRF-системах на объектах, где требуется организовать обслуживание нескольких помещений с одного наружного блока. Наружный блок подходит для систем, где важны инверторная регулировка, возможность подключения нескольких внутренних блоков и гибкое распределение мощности по зонам. Такое решение удобно для коттеджей, апартаментов, офисов и салонов с переменной тепловой нагрузкой, когда требуется согласованная работа внутренних блоков и устойчивое централизованное кондиционирование.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRZ160HZAN3 - наружный блок

Мощность охлаждения	16 кВт
Серия	DX PRO mini
Тип	Наружный блок VRF-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	900 x 400 x 1327 мм
Вес наруж. блока	100 кг
Потребляемая мощность	4.92 кВт
Кол-во подкл. внутр. блоков	До 9
Номинал внутренних блоков	До 7.1 кВт
Технология	Инверторное управление производительностью

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRZ160HZAN3 - наружный блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>