

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTRY200HZAN3 наружный блок VRF (KTRY200HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTRY200HZAN3

Характеристики товара

Фото KTRY200HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTRY200HZAN3 наружный блок VRF

KENTATSU KTRY200HZAN3 — наружный блок VRF-системы для небольших коммерческих объектов. Модель предназначена для построения климатической системы с несколькими внутренними блоками и рассчитана на производительность от 20 до 45 кВт. Компактное исполнение с высокой производительностью делает блок удобным для проектов, требующих сохранить рациональную компоновку оборудования и обеспечить работу системы в коммерческом здании или помещении.

В конструкции предусмотрен высокоэффективный инверторный компрессор, а номенклатура внутренних блоков совместима с системой DX PRO. Максимальная длина трубопровода хладагента составляет 250 м, максимальное количество подключаемых внутренних блоков — до 10. Это позволяет использовать KENTATSU KTRY200HZAN3 в конфигурациях с несколькими зонами, где разные помещения обслуживаются одной наружной установкой. Модель также поддерживает интеграцию в систему управления зданием для централизованного контроля климатического оборудования.

Мощность охлаждения модели составляет 20 кВт, потребляемая мощность — 6.1 кВт. Габариты наружного блока — 1120 x 400 x 1558 мм, вес — 137 кг. Эти параметры важны при проектировании места установки и согласовании компоновки наружной части VRF-системы. KENTATSU KTRY200HZAN3 применяют в небольших коммерческих объектах, где требуются производительность, гибкость подключения и интеграция в общую систему управления.

Ключевые особенности KTRY200HZAN3

- **Тип:** Наружный блок VRF-системы.
- **Назначение:** Небольшие коммерческие объекты.
- **Производительность:** От 20 до 45 кВт.
- **Мощность охлаждения:** 20 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 6.1 кВт.
- **Максимум внутренних блоков:** До 10.
- **Максимальная длина трубопровода хладагента:** 250 м.
- **Компрессор:** Высокоэффективный инверторный.
- **Совместимость внутренних блоков:** Номенклатура аналогична системе DX PRO.
- **Интеграция:** Возможность подключения к системе управления зданием.
- **Габариты:** 1120 x 400 x 1558 мм.
- **Вес:** 137 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок используют в составе VRF-систем для небольших коммерческих объектов, где требуется подключение нескольких внутренних блоков к одной наружной установке. Такой формат подходит для проектов с зональным климат-контролем, когда разные помещения или участки здания обслуживаются распределенной системой. Модель применяют при проектировании климатических комплексов для зданий, торговых помещений, офисных зон и других коммерческих пространств. Интеграция в систему управления зданием упрощает включение блока в общую инфраструктуру объекта, а компактные размеры помогают спланировать место установки наружного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTRY200HZAN3 наружный блок VRF

Мощность охлаждения	20 кВт
Тип	Наружный блок VRF-системы
Назначение	Небольшие коммерческие объекты
Производительность	От 20 до 45 кВт
Потребляемая мощность	6.1 кВт
Компрессор	Высокоэффективный инверторный
Интеграция	Возможность подключения к системе управления зданием
Совместимость внутренних блоков	Номенклатура аналогична системе DX PRO
Максимальная длина трубопровода хладагента	250 м
Габариты	1120 x 400 x 1558 мм
Вес	137 кг
Интеграция	Возможность подключения к системе управления зданием
Компрессор	Высокоэффективный инверторный
Максимальная длина трубопровода хладагента	250 м
Совместимость внутренних блоков	Номенклатура аналогична системе DX PRO
Максимум внутренних блоков	До 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTRY200HZAN3 наружный блок VRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>